Sheet of household washing machines

The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung						
Model Name			WF80F5E*U4* WF80F5E*UH* WF80F5E*P4* WF80F5E*PH*	WF80F5E*U2* WF80F5E*UM* WF80F5E*P2* WF80F5E*PM*	WF70F5E*U4* WF70F5E*UH* WF70F5E*P4* WF70F5E*PH*	WF70F5E*U2* WF70F5E*UM* WF70F5E*P2* WF70F5E*PM*
Capacity		kg	8		7	
Energy Efficiency						
A + + + (highest efficiency) to D (least efficient)			A+++		A+++	
Energy Consumption						
Annual Energy Consumption (AE_C) [1]		kWh/yr	157		122	
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load		kWh	0.88		0.68	
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load		kWh	0.68		0.52	
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load		kWh	0.41		0.34	
Weighted power off-mode (P_o)		W	0.48		0.48	
Weighted Power in left-on mode (P_l)		W	5		5	
Annual water consumption (AW_c) [2]		L/yr	10500		9400	
Spin efficiency class [3]						
A (most efficient) to G (least efficient)			B		B	
Maximum Spin Speed		rpm	1400	1200	1400	1200
Residual moisture		%	53	56	53	56
Programs to which the information on the label and the Sheet relate			Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive [4]			
Program duration of the standard program						
Cotton 60 °C at full load		min	242		242	
Cotton 60 °C for partial load		min	194		214	
Cotton 40 °C with partial load		min	174		174	
Weighted time in left-on mode		min	2		2	
Airborne noise emissions						
Wash		dB (A) re 1 pW	53		54	
Spin		dB (A) re 1 pW	74		74	
Dimensions						
Unit dimensions	Height	mm	850		850	
	Width	mm	600		600	
	Depth [5]	mm	550		550	
Net weight		kg	61		61	
Gross weight		kg	63		63	
Package weight		kg	2		2	
Water Pressure		kPa	50-800		50-800	
Electrical connection						
Voltage		V	220-240		220-240	
Power consumption		W	2000-2400		2000-2400	
Frequency		Hz	50		50	
Name of company			Samsung Electronics Co., Ltd.			

The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung						
Model Name			WF80F5E*W4* WF80F5E*WH* WF80F5E*Q4* WF80F5E*QH*	WF80F5E*W2* WF80F5E*WM* WF80F5E*Q2* WF80F5E*QM*	WF70F5E*W4* WF70F5E*WH* WF70F5E*Q4* WF70F5E*QH*	WF70F5E*W2* WF70F5E*WM* WF70F5E*Q2* WF70F5E*QM*
Capacity		kg	8		7	
Energy Efficiency						
A + + + (highest efficiency) to D (least efficient)			A+++		A+++	
Energy Consumption						
Annual Energy Consumption (AE_C) [1]		kWh/yr	195		173	
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load		kWh	1.06		0.94	
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load		kWh	0.86		0.80	
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load		kWh	0.58		0.59	
Weighted power off-mode (P_o)		W	0.48		0.48	
Weighted Power in left-on mode (P_l)		W	5		5	
Annual water consumption (AW_c) [2]		L/yr	10500		9400	
Spin efficiency class [3]						
A (most efficient) to G (least efficient)			B		B	
Maximum Spin Speed		rpm	1400	1200	1400	1200
Residual moisture		%	53	56	53	56
Programs to which the information on the label and the Sheet relate			Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive [4]			
Program duration of the standard program						
Cotton 60 °C at full load		min	239		239	
Cotton 60 °C for partial load		min	191		211	
Cotton 40 °C with partial load		min	171		171	
Weighted time in left-on mode		min	2		2	
Airborne noise emissions						
Wash		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Spin		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Dimensions						
Unit dimensions	Height	mm	850		850	
	Width	mm	600		600	
	Depth [5]	mm	550		550	
Net weight		kg	64		64	
Gross weight		kg	66		66	
Package weight		kg	2		2	
Water Pressure		kPa	50-800		50-800	
Electrical connection						
Voltage		V	220-240		220-240	
Power consumption		W	2000-2400		2000-2400	
Frequency		Hz	50		50	
Name of company			Samsung Electronics Co., Ltd.			

The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung				
Model Name			WF60F4E**2* WF60F4E**M*	WF60F4E**0* WF60F4E**L*
Capacity		kg	6	
Energy Efficiency				
A + + + (highest efficiency) to D (least efficient)			A++	
Energy Consumption				
Annual Energy Consumption (AE_C) [1]		kWh/yr	170	
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load		kWh	1.02	
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load		kWh	0.65	
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load		kWh	0.46	
Weighted power off-mode (P_o)		W	0.48	
Weighted Power in left-on mode (P_l)		W	5	
Annual water consumption (AW_c) [2]		L/yr	8580	
Spin efficiency class [3]				
A (most efficient) to G (least efficient)			B	C
Maximum Spin Speed		rpm	1200	1000
Residual moisture		%	56	65
Programs to which the information on the label and the Sheet relate			Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive [4]	
Program duration of the standard program				
Cotton 60 °C at full load		min	249	
Cotton 60 °C for partial load		min	191	
Cotton 40 °C with partial load		min	171	
Weighted time in left-on mode		min	2	
Airborne noise emissions				
Wash		dB (A) re 1 pW	61	61
Spin		dB (A) re 1 pW	76	74
Dimensions				
Unit dimensions	Height	mm	850	
	Width	mm	600	
	Depth [5]	mm	400	
Net weight		kg	54	
Gross weight		kg	56	
Package weight		kg	2	
Water Pressure		kPa	50-800	
Electrical connection				
Voltage		V	220-240	
Power consumption		W	2000-2400	
Frequency		Hz	50	
Name of company			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for Cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for Cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.

   The energy for drying costs much hig her than the energy for washing.

   Washing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The 'standard Cotton 60 °C program' and 'standard Cotton 40 °C program', which can be selected by adding the Intensive option to the Cotton 60 °C and Cotton 40 °C program, are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.

   Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "**STEP 6 - Running Calibration Mode**" section on page **18**).

   In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.
5. Distance to the wall from the unit is not included in the depth dimension.

Karta produktu pralki domowej

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku podniesienia jakości produktu.

Zgodna z rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010

Znak gwiazdki (*) oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki mogą występować też cyfry (0–9) i litery (A–Z).

Samsung						
Nazwa modelu			WF80F5E*U4* WF80F5E*UH* WF80F5E*P4* WF80F5E*PH*	WF80F5E*U2* WF80F5E*UM* WF80F5E*P2* WF80F5E*PM*	WF70F5E*U4* WF70F5E*UH* WF70F5E*P4* WF70F5E*PH*	WF70F5E*U2* WF70F5E*UM* WF70F5E*P2* WF70F5E*PM*
Pojemność		kg	8		7	
Efektywność energetyczna						
A + + + (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)			A+++		A+++	
Zużycie energii						
Roczne zużycie energii (AE_C)[1]		kWh/rok	157		122	
Zużycie energii (E_t.60) Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie		kWh	0,88		0,68	
Zużycie energii (E_t.60.1/2) Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie		kWh	0,68		0,52	
Zużycie energii (E_t.40.1/2) Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie		kWh	0,41		0,34	
Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)		W	0,48		0,48	
Ważona moc w trybie czuwania (P_l)		W	5		5	
Roczne zużycie wody (AW_c)[2]		l/rok	10500		9400	
Klasa efektywności wirowania[3]						
A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)			B		B	
Maksymalna szybkość wirowania		obr./min	1400	1200	1400	1200
Wilgotność resztkowa		%	53	56	53	56
Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu			Bawełna, 60 °C i 40 °C + Intensywne[4]			
Czas trwania programu standardowego						
Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie		min	242		242	
Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie		min	194		214	
Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie		min	174		174	
Ważony czas programu w trybie czuwania		min	2		2	
Poziom emitowanego hałasu						
Pranie		dB(A) re 1 pW	53		54	
Wirowanie		dB(A) re 1 pW	74		74	
Wymiary						
Wymiary urządzenia	Wysokość	mm	850		850	
	Szerokość	mm	600		600	
	Głębokość[5]	mm	550		550	
Waga produktu		kg	61		61	
Waga brutto		kg	63		63	
Waga opakowania		kg	2		2	
Ciśnienie wody		kPa	50-800		50-800	
Podłączenie do sieci elektrycznej						
Napięcie		V	220-240		220-240	
Zużycie energii		W	2000-2400		2000-2400	
Częstotliwość		Hz	50		50	
Nazwa firmy			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku podniesienia jakości produktu.

Zgodna z rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010

Znak gwiazdki (*) oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki mogą występować też cyfry (0–9) i litery (A–Z).

Samsung							
Nazwa modelu			WF80F5E*W4* WF80F5E*WH* WF80F5E*Q4* WF80F5E*QH*	WF80F5E*W2* WF80F5E*WM* WF80F5E*Q2* WF80F5E*QM*	WF70F5E*W4* WF70F5E*WH* WF70F5E*Q4* WF70F5E*QH*	WF70F5E*W2* WF70F5E*WM* WF70F5E*Q2* WF70F5E*QM*
Pojemność		kg	8		7	
Efektywność energetyczna						
A + + + (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)			A+++		A+++	
Zużycie energii						
Roczne zużycie energii (AE_C)[1]		kWh/rok	195		173	
Zużycie energii (E_t.60) Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie		kWh	1,06		0,94	
Zużycie energii (E_t.60.1/2) Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie		kWh	0,86		0,80	
Zużycie energii (E_t.40.1/2) Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie		kWh	0,58		0,59	
Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)		W	0,48		0,48	
Ważona moc w trybie czuwania (P_l)		W	5		5	
Roczne zużycie wody (AW_c)[2]		l/rok	10500		9400	
Klasa efektywności wirowania[3]						
A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)			B		B	
Maksymalna szybkość wirowania		obr./min	1400	1200	1400	1200
Wilgotność resztkowa		%	53	56	53	56
Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu			Bawełna, 60 °C i 40 °C + Intensywne[4]			
Czas trwania programu standardowego						
Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie		min	239		239	
Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie		min	191		211	
Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie		min	171		171	
Ważony czas programu w trybie czuwania		min	2		2	
Poziom emitowanego hałasu						
Pranie		dB(A) re 1 pW	62	62	62	62
Wirowanie		dB(A) re 1 pW	79	76	79	76
Wymiary						
Wymiary urządzenia	Wysokość	mm	850		850	
	Szerokość	mm	600		600	
	Głębokość[5]	mm	550		550	
Waga produktu		kg	64		64	
Waga brutto		kg	66		66	
Waga opakowania		kg	2		2	
Ciśnienie wody		kPa	50-800		50-800	
Podłączenie do sieci elektrycznej						
Napięcie		V	220-240		220-240	
Zużycie energii		W	2000-2400		2000-2400	
Częstotliwość		Hz	50		50	
Nazwa firmy			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku podniesienia jakości produktu.

Zgodna z rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010

Znak gwiazdki (*) oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki mogą występować też cyfry (0–9) i litery (A–Z).

Samsung				
Nazwa modelu			WF60F4E**2* WF60F4E**M*	WF60F4E**0* WF60F4E**L*
Pojemność		kg	6	
Efektywność energetyczna				
A + + + (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)			A++	
Zużycie energii				
Roczne zużycie energii (AE_C)[1]		kWh/rok	170	
Zużycie energii (E_t.60) Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie		kWh	1,02	
Zużycie energii (E_t.60.1/2) Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie		kWh	0,65	
Zużycie energii (E_t.40.1/2) Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie		kWh	0,46	
Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)		W	0,48	
Ważona moc w trybie czuwania (P_l)		W	5	
Roczne zużycie wody (AW_c)[2]		l/rok	8580	
Klasa efektywności wirowania[3]				
A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)			B	C
Maksymalna szybkość wirowania		obr./min	1200	1000
Wilgotność resztkowa		%	56	65
Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu			Bawełna, 60 °C i 40 °C + Intensywne[4]	
Czas trwania programu standardowego				
Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie		min	249	
Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie		min	191	
Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie		min	171	
Ważony czas programu w trybie czuwania		min	2	
Poziom emitowanego hałasu				
Pranie		dB(A) re 1 pW	61	61
Wirowanie		dB(A) re 1 pW	76	74
Wymiary				
Wymiary urządzenia	Wysokość	mm	850	
	Szerokość	mm	600	
	Głębokość[5]	mm	400	
Waga produktu		kg	54	
Waga brutto		kg	56	
Waga opakowania		kg	2	
Ciśnienie wody		kPa	50-800	
Podłączenie do sieci elektrycznej				
Napięcie		V	220-240	
Zużycie energii		W	2000-2400	
Częstotliwość		Hz	50	
Nazwa firmy			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Roczne zużycie energii zostało oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programów Bawełna w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym załadowaniu pralki, oraz na podstawie zużycia energii w trybach wyłączenia i pozostawienia pralki włączonej na pewien czas. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
2. Roczne zużycie wody zostało oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programów Bawełna w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym załadowaniu pralki. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
3. Funkcja wirowania jest bardzo ważna w przypadku korzystania z suszarki do ubrań.

   Zużycie energii podczas wirowania jest znacznie wyższe niż podczas prania.

   Pranie wykonane przy wysokiej wydajności wirowania oszczędza więcej energii podczas suszenia ubrań.
4. Standardowe programy Bawełna 60 °C i Bawełna 40 °C, które można wybrać poprzez dodanie opcji Intensywne do programu Bawełna 60 °C i programu Bawełna 40 °C, są odpowiednie do prania normalnie zabrudzonych materiałów bawełnianych i są najbardziej efektywne (pod względem zużycia wody i energii) dla tego typu prania.

   Po zakończeniu instalacji uruchom tryb kalibracji (patrz rozdział **„KROK 6: Uruchomienie kalibracji”** na stronie **18**.

   Rzeczywista temperatura wody w tych programach może się różnić od wartości deklarowanej.
5. Odległość produktu od ściany nie jest uwzględniona w podanej wartości.

Ficha de las lavadoras domésticas

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 1061/2010

" * " Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

Samsung						
Nombre del modelo			WF80F5E*U4* WF80F5E*UH* WF80F5E*P4* WF80F5E*PH*	WF80F5E*U2* WF80F5E*UM* WF80F5E*P2* WF80F5E*PM*	WF70F5E*U4* WF70F5E*UH* WF70F5E*P4* WF70F5E*PH*	WF70F5E*U2* WF70F5E*UM* WF70F5E*P2* WF70F5E*PM*
Capacidad		kg	8		7	
Eficiencia energética						
A + + + (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)			A+++		A+++	
Consumo de energía						
Consumo de energía anual (AE_C)[1]		kWh/año	157		122	
Consumo de energía (E_t.60) Algodón 60 °C con carga completa		kWh	0,88		0,68	
Consumo de energía (E_t.60.1/2) Algodón 60 °C con carga parcial		kWh	0,68		0,52	
Consumo de energía (E_t.40.1/2) Algodón 40 °C con carga parcial		kWh	0,41		0,34	
Consumo eléctrico ponderado en el modo "apagado" (P_o)		W	0,48		0,48	
Consumo eléctrico ponderado en el modo "sin apagar" (P_l)		W	5		5	
Consumo de agua anual (AW_c)[2]		L/año	10500		9400	
Clase de eficiencia del centrifugado[3]						
De A (más eficiente) a G (menos eficiente)			B		B	
Velocidad máxima de centrifugado		rpm	1400	1200	1400	1200
Humedad residual		%	53	56	53	56
Programas a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha			Algodón 60 °C y 40 °C + Intensivo[4]			
Duración del programa normal						
Algodón 60 °C con carga completa		min.	242		242	
Algodón 60 °C con carga parcial		min.	194		214	
Algodón 40 °C con carga parcial		min.	174		174	
Duración ponderada en el modo "sin apagar"		min.	2		2	
Ruido acústico aéreo emitido						
Lavado		dB (A) re 1 pW	53		54	
Centrifugado		dB (A) re 1 pW	74		74	
Dimensiones						
Dimensiones por unidad	Altura	mm	850		850	
	Anchura	mm	600		600	
	Profundidad[5]	mm	550		550	
Peso neto		kg	61		61	
Peso bruto		kg	63		63	
Peso embalaje		kg	2		2	
Presión del agua		kPa	50-800		50-800	
Conexión eléctrica						
Voltaje		V	220-240		220-240	
Consumo de energía		W	2000-2400		2000-2400	
Frecuencia		Hz	50		50	
Nombre de la empresa			Samsung Electronics Co., Ltd.			

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 1061/2010

" * " Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

Samsung						
Nombre del modelo			WF80F5E*W4* WF80F5E*WH* WF80F5E*Q4* WF80F5E*QH*	WF80F5E*W2* WF80F5E*WM* WF80F5E*Q2* WF80F5E*QM*	WF70F5E*W4* WF70F5E*WH* WF70F5E*Q4* WF70F5E*QH*	WF70F5E*W2* WF70F5E*WM* WF70F5E*Q2* WF70F5E*QM*
Capacidad		kg	8		7	
Eficiencia energética						
A + + + (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)			A+++		A+++	
Consumo de energía						
Consumo de energía anual (AE_C)[1]		kWh/año	195		173	
Consumo de energía (E_t.60) Algodón 60 °C con carga completa		kWh	1,06		0,94	
Consumo de energía (E_t.60.1/2) Algodón 60 °C con carga parcial		kWh	0,86		0,80	
Consumo de energía (E_t.40.1/2) Algodón 40 °C con carga parcial		kWh	0,58		0,59	
Consumo eléctrico ponderado en el modo "apagado" (P_o)		W	0,48		0,48	
Consumo eléctrico ponderado en el modo "sin apagar" (P_l)		W	5		5	
Consumo de agua anual (AW_c)[2]		L/año	10500		9400	
Clase de eficiencia del centrifugado[3]						
De A (más eficiente) a G (menos eficiente)			B		B	
Velocidad máxima de centrifugado		rpm	1400	1200	1400	1200
Humedad residual		%	53	56	53	56
Programas a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha			Algodón 60 °C y 40 °C + Intensivo[4]			
Duración del programa normal						
Algodón 60 °C con carga completa		min.	239		239	
Algodón 60 °C con carga parcial		min.	191		211	
Algodón 40 °C con carga parcial		min.	171		171	
Duración ponderada en el modo "sin apagar"		min.	2		2	
Ruido acústico aéreo emitido						
Lavado		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Centrifugado		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Dimensiones						
Dimensiones por unidad	Altura	mm	850		850	
	Anchura	mm	600		600	
	Profundidad[5]	mm	550		550	
Peso neto		kg	64		64	
Peso bruto		kg	66		66	
Peso embalaje		kg	2		2	
Presión del agua		kPa	50-800		50-800	
Conexión eléctrica						
Voltaje		V	220-240		220-240	
Consumo de energía		W	2000-2400		2000-2400	
Frecuencia		Hz	50		50	
Nombre de la empresa			Samsung Electronics Co., Ltd.			

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 1061/2010

" * " Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

Samsung				
Nombre del modelo			WF60F4E**2* WF60F4E**M*	WF60F4E**0* WF60F4E**L*
Capacidad		kg	6	
Eficiencia energética				
A + + + (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)			A++	
Consumo de energía				
Consumo de energía anual (AE_C)[1]		kWh/año	170	
Consumo de energía (E_t.60) Algodón 60 °C con carga completa		kWh	1,02	
Consumo de energía (E_t.60.1/2) Algodón 60 °C con carga parcial		kWh	0,65	
Consumo de energía (E_t.40.1/2) Algodón 40 °C con carga parcial		kWh	0,46	
Consumo eléctrico ponderado en el modo "apagado" (P_o)		W	0,48	
Consumo eléctrico ponderado en el modo "sin apagar" (P_l)		W	5	
Consumo de agua anual (AW_c)[2]		L/año	8580	
Clase de eficiencia del centrifugado[3]				
De A (más eficiente) a G (menos eficiente)			B	C
Velocidad máxima de centrifugado		rpm	1200	1000
Humedad residual		%	56	65
Programas a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha			Algodón 60 °C y 40 °C + Intensivo[4]	
Duración del programa normal				
Algodón 60 °C con carga completa		min.	249	
Algodón 60 °C con carga parcial		min.	191	
Algodón 40 °C con carga parcial		min.	171	
Duración ponderada en el modo "sin apagar"		min.	2	
Ruido acústico aéreo emitido				
Lavado		dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugado		dB (A) re 1 pW	76	74
Dimensiones				
Dimensiones por unidad	Altura	mm	850	
	Anchura	mm	600	
	Profundidad[5]	mm	400	
Peso neto		kg	54	
Peso bruto		kg	56	
Peso embalaje		kg	2	
Presión del agua		kPa	50-800	
Conexión eléctrica				
Voltaje		V	220-240	
Consumo de energía		W	2000-2400	
Frecuencia		Hz	50	
Nombre de la empresa			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. El consumo anual de energía se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de Algodón a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos "apagado" y "sin apagar". El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.
2. El consumo anual de agua se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de Algodón a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.
3. La extracción del centrifugado es muy importante cuando se utiliza secadora para la ropa.

   El consumo de energía del secado es mucho mayor que el consumo del lavado.

   Si se lava con un centrifugado alto se ahorra más energía que secando la ropa en la secadora.
4. El 'programa estándar Algodón 60 °C' y el 'programa estándar Algodón 40 °C', que se pueden seleccionar añadiendo la opción Intensivo a los programas Algodón 60 °C y Algodón 40 °C, son adecuados para lavar una colada de algodón medianamente sucia y son los más eficientes (en cuanto a consumo de agua y energía) para este tipo de prendas.

   Ejecute el modo Calibración después de la instalación (consulte la sección "**PASO 6 - Ejecución del modo de calibración**" en la página **18**.

   En estos programas la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada.
5. La distancia entre la unidad y la pared no está incluida en la dimensión de profundidad.

Tvättmaskiner för hushållet

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i kvalitetssyfte.

Enligt förordning (EU) nr. 1061/2010

" * " Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung						
Modellnamn			WF8*F5E*U4* WF8*F5E*UH* WF8*F5E*P4* WF8*F5E*PH*	WF8*F5E*U2* WF8*F5E*UM* WF8*F5E*P2* WF8*F5E*PM*	WF7*F5E*U4* WF7*F5E*UH* WF7*F5E*P4* WF7*F5E*PH*	WF7*F5E*U2* WF7*F5E*UM* WF7*F5E*P2* WF7*F5E*PM*
Kapacitet		kg	8		7	
Energiekonomi						
A+++ (högsta effekt) till D (minsta effekt)			A+++		A+++	
Energiförbrukning						
Årlig energiförbrukning (AE_C)[1]		kWh/år	157		122	
Energiförbrukning (E_t.60) "Bomull 60 °C" med full maskin		kWh	0,88		0,68	
Energiförbrukning (E_t.60.1/2) "Bomull 60 °C" med delvis fylld maskin		kWh	0,68		0,52	
Energiförbrukning (E_t.40.1/2) "Bomull 40 °C" med delvis fylld maskin		kWh	0,41		0,34	
Viktat avstängningsläge (P_o)		W	0,48		0,48	
Viktat läge för ström påslagen (P_l)		W	5		5	
Årlig vattenförbrukning (AW_c)[2]		L/år	10500		9400	
Centrifugeringseffektklass [3]						
A (effektivast) till G (minst effektiv)			B		B	
Maximal centrifugeringshastighet		varv/min	1400	1200	1400	1200
Restfukt		%	53	56	53	56
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar			Bomull 60 °C och 40 °C + Intensiv [4]			
Programlängd för standardprogram						
Bomull 60 °C med full maskin		min	242		242	
Bomull 60 °C för delvis fylld maskin		min	194		214	
Bomull 40 °C för delvis fylld maskin		min	174		174	
Viktad tid för ström påslagen		min	2		2	
Onormala ljudnivåer						
Huvudtvätt		dB (A) re 1 pW	53		54	
Centrifugering		dB (A) re 1 pW	74		74	
Mått						
Enhetsmått	Höjd	mm	850		850	
	Bredd	mm	600		600	
	Djup[5]	mm	550		550	
Nettovikt		kg	61		61	
Bruttovikt		kg	63		63	
Förpackningens vikt		kg	2		2	
Vattentryck		kPa	50–800		50–800	
Elektrisk anslutning						
Spänning		V	220–240		220–240	
Strömförbrukning		W	2000–2400		2000–2400	
Frekvens		Hz	50		50	
Företagets namn			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i kvalitetssyfte.

Enligt förordning (EU) nr. 1061/2010

" * " Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung						
Modellnamn			WF8*F5E*W4* WF8*F5E*WH* WF8*F5E*Q4* WF8*F5E*QH*	WF8*F5E*W2* WF8*F5E*WM* WF8*F5E*Q2* WF8*F5E*QM*	WF7*F5E*W4* WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q4* WF7*F5E*QH*	WF7*F5E*W2* WF7*F5E*WM* WF7*F5E*Q2* WF7*F5E*QM*
Kapacitet		kg	8		7	
Energiekonomi						
A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)			A+++		A+++	
Energiförbrukning						
Årlig energiförbrukning (AE_C)[1]		kWh/år	195		173	
Energiförbrukning (E_t.60) Bomull 60 °C med full maskin		kWh	1,06		0,94	
Energiförbrukning (E_t.60.1/2) Bomull 60 °C med delvis fylld maskin		kWh	0,86		0,80	
Energiförbrukning (E_t.40.1/2) Bomull 40 °C med delvis fylld maskin		kWh	0,58		0,59	
Viktat avstängningsläge (P_o)		W	0,48		0,48	
Viktat läge för ström påslagen (P_l)		W	5		5	
Årlig vattenförbrukning (AW_c)[2]		L/år	10500		9400	
Centrifugeringseffektklass [3]						
A (effektivast) till G (minst effektiv)			B		B	
Maximal centrifugeringshastighet		varv/min.	1400	1200	1400	1200
Restfukt		%	53	56	53	56
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar			Bomull 60 °C och 40 °C + Intensiv [4]			
Programlängd för standardprogram						
Bomull 60 °C med full maskin		min	239		239	
Bomull 60 °C för delvis fylld maskin		min	191		211	
Bomull 40 °C för delvis fylld maskin		min	171		171	
Viktad tid för ström påslagen		min	2		2	
Onormala ljudnivåer						
Huvudtvätt		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Centrifugering		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Mått						
Enhetsmått	Höjd	mm	850		850	
	Bredd	mm	600		600	
	Djup[5]	mm	550		550	
Nettovikt		kg	64		64	
Bruttovikt		kg	66		66	
Förpackningens vikt		kg	2		2	
Vattentryck		kPa	50-800		50-800	
Elektrisk anslutning						
Spänning		V	220-240		220-240	
Strömförbrukning		W	2000-2400		2000-2400	
Frekvens		Hz	50		50	
Företagets namn			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i kvalitetssyfte.

Enligt förordning (EU) nr. 1061/2010

" * " Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung				
Modellnamn			WF60F4E**2* WF60F4E**M*	WF60F4E**0* WF60F4E**L*
Kapacitet		kg	6	
Energiekonomi				
A+++ (högsta effekt) till D (minsta effekt)			A++	
Energiförbrukning				
Årlig energiförbrukning (AE_C)[1]		kWh/år	170	
Energiförbrukning (E_t.60) "Bomull 60 °C" med full maskin		kWh	1,02	
Energiförbrukning (E_t.60.1/2) "Bomull 60 °C" med delvis fylld maskin		kWh	0,65	
Energiförbrukning (E_t.40.1/2) "Bomull 40 °C" med delvis fylld maskin		kWh	0,46	
Viktat avstängningsläge (P_o)		W	0,48	
Viktat läge för ström påslagen (P_l)		W	5	
Årlig vattenförbrukning (AW_c)[2]		L/år	8580	
Centrifugeringseffektklass [3]				
A (effektivast) till G (minst effektiv)			B	C
Maximal centrifugeringshastighet		varv/min	1200	1000
Restfukt		%	56	65
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar			Bomull 60 °C och 40 °C + Intensiv [4]	
Programlängd för standardprogram				
Bomull 60 °C med full maskin		min	249	
Bomull 60 °C för delvis fylld maskin		min	191	
Bomull 40 °C för delvis fylld maskin		min	171	
Viktad tid för ström påslagen		min	2	
Onormala ljudnivåer				
Huvudtvätt		dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugering		dB (A) re 1 pW	76	74
Mått				
Enhetsmått	Höjd	mm	850	
	Bredd	mm	600	
	Djup[5]	mm	400	
Nettovikt		kg	54	
Bruttovikt		kg	56	
Förpackningens vikt		kg	2	
Vattentryck		kPa	50-800	
Elektrisk anslutning				
Spänning		V	220-240	
Strömförbrukning		W	2000-2400	
Frekvens		Hz	50	
Företagets namn			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Den årliga energiförbrukningen bygger på 220 standardprogram för Bomull i 60 °C och 40 °C med full eller delvis full maskin och förbrukning i avstängt läge och kvarlämnat påslaget läge. Faktisk energiförbrukning varierar beroende på hur enheten används.
2. Den faktiska vattenförbrukningen bygger på 220 standardtvättprogram Bomull i 60 °C och 40 °C med full eller delvis full maskin. Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur enheten används.
3. Centrifugeringen är mycket viktig när du använder torktumlare.
   Energikostnaderna för att torka kläder i torktumlare är mycket högre än vid tvätt.
   Tvätt med hög centrifugeringseffekt sparar mer energi vid torkning av kläder i torktumlare.
4. Programmen "standardbomullsprogrammet 60 °C" och "standardbomullprogrammet 40 °C" som kan väljas genom att lägga till intensivalternativet Bomull 60 °C och Bomull 40 °C passar för att tvätta normalt nedsmutsad bomullstvätt och de är mest effektiva (när det gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt.
   Kör Kalibreringsläget efter installationen (se avsnittet "**STEG 6 - Köra kalibreringsläget**" på sidan **18**).
   I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig från den angivna.
5. Avståndet till väggen från enheten ingår inte i djupmåttet.

Dataark for vaskemaskiner til husholdningsbruk

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel av hensyn til kvalitetsforbedringer.

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010

«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

Samsung						
Modellnavn			WF8*F5E*U4* WF8*F5E*UH* WF8*F5E*P4* WF8*F5E*PH*	WF8*F5E*U2* WF8*F5E*UM* WF8*F5E*P2* WF8*F5E*PM*	WF7*F5E*U4* WF7*F5E*UH* WF7*F5E*P4* WF7*F5E*PH*	WF7*F5E*U2* WF7*F5E*UM* WF7*F5E*P2* WF7*F5E*PM*
Kapasitet		kg	8		7	
Energieffektivitet						
A+++ (høyeste effektivitet) til D (minst effektiv)			A+++		A+++	
Energiforbruk						
Årlig energiforbruk (AE_C)[1]		kWt/år	157		122	
Energiforbruk (E_t.60) Bomull 60 °C med full maskin		kWt	0,88		0,68	
Energiforbruk (E_t.60.1/2) Bomull 60 °C med delvis full maskin		kWt	0,68		0,52	
Energiforbruk (E_t.40.1/2) Bomull 40 °C med delvis full maskin		kWt	0,41		0,34	
Anslått effekt når maskinen er slått av (P_o)		W	0,48		0,48	
Anslått effekt når maskinen står på, men ikke er i bruk (P_l)		W	5		5	
Årlig vannforbruk (AW_c)[2]		l/år	10500		9400	
Effektivitetsklasse, sentrifuge [3]						
A (mest effektiv) til G (minst effektiv)			B		B	
Maksimal sentrifugehastighet		o/min	1400	1200	1400	1200
Overskytende fuktighet		%	53	56	53	56
Programmer som informasjonen på vaskelappen og databladet gjelder for			Bomull 60 °C og 40 °C + intensiv [4]			
Standardprogrammets varighet						
Bomull 60 °C ved full maskin		min	242		242	
Bomull 60 °C med delvis full maskin		min	194		214	
Bomull 40 °C med delvis full maskin		min	174		174	
Anslått tid når maskinen står på, men ikke er i bruk		min	2		2	
Utslipp av luftbåren støy						
Vask		dB (A) re 1 pW	53		54	
Sentrifugering		dB (A) re 1 pW	74		74	
Dimensjoner						
Enhetens dimensjoner	Høyde	mm	850		850	
	Bredde	mm	600		600	
	Dybde [5]	mm	550		550	
Nettovekt		kg	61		61	
Bruttovekt		kg	63		63	
Emballasjens vekt		kg	2		2	
Vanntrykk		kPa	50–800		50–800	
Elektrisk tilkobling						
Spenning		V	220–240		220–240	
Strømforbruk		W	2000–2400		2000–2400	
Frekvens		Hz	50		50	
Navn på selskap			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel av hensyn til kvalitetsforbedringer.

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010

«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

Samsung						
Modellnavn			WF8*F5E*W4* WF8*F5E*WH* WF8*F5E*Q4* WF8*F5E*QH*	WF8*F5E*W2* WF8*F5E*WM* WF8*F5E*Q2* WF8*F5E*QM*	WF7*F5E*W4* WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q4* WF7*F5E*QH*	WF7*F5E*W2* WF7*F5E*WM* WF7*F5E*Q2* WF7*F5E*QM*
Kapasitet		kg	8		7	
Energieffektivitet						
A+++ (høyeste effektivitet) til D (minst effektiv)			A+++		A+++	
Energiforbruk						
Årlig energiforbruk (AE_C)[1]		kWt/år	195		173	
Energiforbruk (E_t.60) Bomull 60 °C med full maskin		kWt	1,06		0,94	
Energiforbruk (E_t.60.1/2) Bomull 60 °C med delvis full maskin		kWt	0,86		0,80	
Energiforbruk (E_t.40.1/2) Bomull 40 °C med delvis full maskin		kWt	0,58		0,59	
Anslått effekt når maskinen er slått av (P_o)		W	0,48		0,48	
Anslått effekt når maskinen står på, men ikke er i bruk (P_l)		W	5		5	
Årlig vannforbruk (AW_c)[2]		l/år	10500		9400	
Effektivitetsklasse, sentrifuge [3]						
A (mest effektiv) til G (minst effektiv)			B		B	
Maksimal sentrifugehastighet		o/min	1400	1200	1400	1200
Overskytende fuktighet		%	53	56	53	56
Programmer som informasjonen på vaskelappen og databladet gjelder for			Bomull 60 °C og 40 °C + intensiv [4]			
Standardprogrammets varighet						
Bomull 60 °C ved full maskin		min	239		239	
Bomull 60 °C med delvis full maskin		min	191		211	
Bomull 40 °C med delvis full maskin		min	171		171	
Anslått tid når maskinen står på, men ikke er i bruk		min	2		2	
Utslipp av luftbåren støy						
Vask		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Sentrifugering		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Dimensjoner						
Enhetens dimensjoner	Høyde	mm	850		850	
	Bredde	mm	600		600	
	Dybde [5]	mm	550		550	
Nettovekt		kg	64		64	
Bruttovekt		kg	66		66	
Emballasjens vekt		kg	2		2	
Vanntrykk		kPa	50-800		50-800	
Elektrisk tilkobling						
Spenning		V	220-240		220-240	
Strømforbruk		W	2000-2400		2000-2400	
Frekvens		Hz	50		50	
Navn på selskap			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel av hensyn til kvalitetsforbedringer.

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010

«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

Samsung				
Modellnavn			WF60F4E**2* WF60F4E**M*	WF60F4E**0* WF60F4E**L*
Kapasitet		kg	6	
Energieffektivitet				
A+++ (høyeste effektivitet) til D (minst effektiv)			A++	
Energiforbruk				
Årlig energiforbruk (AE_C)[1]		kWt/år	170	
Energiforbruk (E_t.60) Bomull 60 °C med full maskin		kWt	1,02	
Energiforbruk (E_t.60.1/2) Bomull 60 °C med delvis full maskin		kWt	0,65	
Energiforbruk (E_t.40.1/2) Bomull 40 °C med delvis full maskin		kWt	0,46	
Anslått effekt når maskinen er slått av (P_o)		W	0,48	
Anslått effekt når maskinen står på, men ikke er i bruk (P_l)		W	5	
Årlig vannforbruk (AW_c)[2]		l/år	8580	
Effektivitetsklasse, sentrifuge [3]				
A (mest effektiv) til G (minst effektiv)			B	C
Maksimal sentrifugehastighet		o/min	1200	1000
Overskytende fuktighet		%	56	65
Programmer som informasjonen på vaskelappen og databladet gjelder for			Bomull 60 °C og 40 °C + intensiv [4]	
Standardprogrammets varighet				
Bomull 60 °C ved full maskin		min	249	
Bomull 60 °C med delvis full maskin		min	191	
Bomull 40 °C med delvis full maskin		min	171	
Anslått tid når maskinen står på, men ikke er i bruk		min	2	
Utslipp av luftbåren støy				
Vask		dB (A) re 1 pW	61	61
Sentrifugering		dB (A) re 1 pW	76	74
Dimensjoner				
Enhetens dimensjoner	Høyde	mm	850	
	Bredde	mm	600	
	Dybde [5]	mm	400	
Nettovekt		kg	54	
Bruttovekt		kg	56	
Emballasjens vekt		kg	2	
Vanntrykk		kPa	50-800	
Elektrisk tilkobling				
Spenning		V	220-240	
Strømforbruk		W	2000-2400	
Frekvens		Hz	50	
Navn på selskap			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Årlig energiforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for Bomull-programmer på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin samt forbruket til avslåtte modi og hvilemodi. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes.
2. Årlig vannforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for Bomull-programmer på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes.
3. Sentrifugering er svært viktig når du bruker en tørketrommel til å tørke klærne dine.

   Energien som brukes til tørking, koster mye mer enn energien som brukes til vasking.

   Vask med rask sentrifuge sparer mer energi ved tørking av tøy i tørketrommel
4. Programmene «Standardprogram for bomull, 60 °C» og «Standardprogram for bomull, 40 °C», som kan velges ved å legge til intensivalternativet i programmene Bomull 60 °C og Bomull 40 °C, passer for vasking av normalt skitne bomullsplagg og er de mest effektive (når det gjelder vann- og strømforbruk) for denne typen klesvask.

   Kjør Kalibreringsmodus etter installasjon. (Se delen «**TRINN 6 – Kjøre kalibreringsmodus**» på side **18**.)

   I disse programmene kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den nominelle temperaturen.
5. Avstanden mellom veggen og enheten er ikke tatt med i dybdedimensjonene.

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut pesukoneet

Laitteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa tuotekehityssyistä ilman erillistä ilmoitusta.

Asetuksen nro 1061/2010 mukainen (EU).

"*"-merkit viittaavat eri malleihin välillä (0–9) tai (A–Z).

Samsung						
Mallin nimi			WF8*F5E*U4* WF8*F5E*UH* WF8*F5E*P4* WF8*F5E*PH*	WF8*F5E*U2* WF8*F5E*UM* WF8*F5E*P2* WF8*F5E*PM*	WF7*F5E*U4* WF7*F5E*UH* WF7*F5E*P4* WF7*F5E*PH*	WF7*F5E*U2* WF7*F5E*UM* WF7*F5E*P2* WF7*F5E*PM*
Kapasiteetti		kg	8		7	
Energiatehokkuus						
A + + + (tehokkain) to D (vähiten tehokas)			A+++		A+++	
Energiankulutus						
Energiankulutus vuodessa (AE_C)[1]		kWh/vuosi	157		122	
Energiankulutus (E_t.60) puuvilla 60 °C -ohjelmalla täydellä koneellisella		kWh	0,88		0,68	
Energiankulutus (E_t.60.1/2) puuvilla 60 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella		kWh	0,68		0,52	
Energiankulutus (E_t.40.1/2) puuvilla 40 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella		kWh	0,41		0,34	
Painotettu teho pois päältä -tilassa (P_o)		W	0,48		0,48	
Painotettu teho päälle jätettynä -tilassa (P_l)		W	5		5	
Vedenkulutus vuodessa (AW_c)[2]		l/vuosi	10500		9400	
Linkoustehon luokka [3]						
A (tehokkain) – G (vähiten tehokas)			B		B	
Linkouksen enimmäisnopeus		kierr./min	1400	1200	1400	1200
Jäännöskosteus		%	53	56	53	56
Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan			Puuvilla 60 °C ja 40 °C + tehokas [4]			
Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla						
Puuvilla 60 °C täydellä koneellisella		min	242		242	
Puuvilla 60 °C vajaalla koneellisella		min	194		214	
Puuvilla 40 vajaalla koneellisella		min	174		174	
Painotettu aika päälle jätettynä -tilassa		min	2		2	
Melutaso						
Pesu		dB (A) re 1 pW	53		54	
Linkous		dB (A) re 1 pW	74		74	
Mitat						
Laitteen mitat	Korkeus	mm	850		850	
	Leveys	mm	600		600	
	Syvyys[5]	mm	550		550	
Nettopaino		kg	61		61	
Bruttopaino		kg	63		63	
Pakkausmateriaalin paino		kg	2		2	
Vedenpaine		kPa	50–800		50–800	
Sähkökytkentä						
Jännite		V	220–240		220–240	
Virrankulutus		W	2000–2400		2000–2400	
Taajuus		Hz	50		50	
Yrityksen nimi			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Tuotteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua tuotekehityssyistä ilman etukäteisilmoitusta.

Asetuksen (EU) No. 1061/2010 mukainen

"*"-merkit viittaavat eri malleihin välillä (0–9) tai (A–Z).

Samsung							
Mallinimi			WF8*F5E*W4* WF8*F5E*WH* WF8*F5E*Q4* WF8*F5E*QH*	WF8*F5E*W2* WF8*F5E*WM* WF8*F5E*Q2* WF8*F5E*QM*	WF7*F5E*W4* WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q4* WF7*F5E*QH*	WF7*F5E*W2* WF7*F5E*WM* WF7*F5E*Q2* WF7*F5E*QM*
Kapasiteetti		kg	8		7	
Energiatehokkuus						
A+++ (tehokkain) - D (pienin teho)			A+++		A+++	
Energiankulutus						
Energiankulutus vuodessa (AE_C)[1]		kWh/vuosi	195		173	
Energiankulutus (E_t.60) puuvilla 60 °C -ohjelmalla täydellä koneellisella		kWh	1,06		0,94	
Energiankulutus (E_t.60.1/2) puuvilla 60 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella		kWh	0,86		0,80	
Energiankulutus (E_t.40.1/2) puuvilla 40 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella		kWh	0,58		0,59	
Painotettu teho päältä pois -tilassa (P_o)		W	0,48		0,48	
Painotettu teho päälle jätettynä -tilassa (P_l)		W	5		5	
Vedenkulutus vuodessa (AW_c)[2]		l/vuosi	10500		9400	
Linkoustehon luokka [3]						
A (tehokkain) - G (pienin teho)			B		B	
Linkouksen enimmäisnopeus		r/min	1400	1200	1400	1200
Jäännöskosteus		%	53	56	53	56
Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan			Puuvilla 60 °C ja 40 °C + tehokas [4]			
Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla						
Puuvilla 60 °C täydellä koneellisella		min	239		239	
Puuvilla 60 °C vajaalla koneellisella		min	191		211	
Puuvilla 40 vajaalla koneellisella		min	171		171	
Painotettu aika päälle jätettynä -tilassa		min	2		2	
Ilmassa kantautuva melu						
Pesu		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Linkous		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Mitat						
Laitteen mitat	Korkeus	mm	850		850	
	Leveys	mm	600		600	
	Syvyys[5]	mm	550		550	
Nettopaino		kg	64		64	
Bruttopaino		kg	66		66	
Pakkausmateriaalin paino		kg	2		2	
Vedenpaine		kPa	50-800		50-800	
Sähköliitäntä						
Jännite		V	220-240		220-240	
Virrankulutus		W	2000-2400		2000-2400	
Taajuus		Hz	50		50	
Yrityksen nimi			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Tuotteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua tuotekehityssyistä ilman etukäteisilmoitusta.

Asetuksen (EU) No. 1061/2010 mukainen

"*"-merkit viittaavat eri malleihin välillä (0–9) tai (A–Z).

Samsung				
Mallinimi			WF60F4E**2* WF60F4E**M*	WF60F4E**0* WF60F4E**L*
Kapasiteetti		kg	6	
Energiatehokkuus				
A + + + (tehokkain) to D (vähiten tehokas)			A++	
Energiankulutus				
Energiankulutus vuodessa (AE_C)[1]		kWh/vuosi	170	
Energiankulutus (E_t.60) puuvilla 60 °C -ohjelmalla täydellä koneellisella		kWh	1,02	
Energiankulutus (E_t.60.1/2) puuvilla 60 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella		kWh	0,65	
Energiankulutus (E_t.40.1/2) puuvilla 40 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella		kWh	0,46	
Painotettu teho päältä pois -tilassa (P_o)		W	0,48	
Painotettu teho päälle jätettynä -tilassa (P_l)		W	5	
Vedenkulutus vuodessa (AW_c)[2]		l/vuosi	8580	
Linkoustehon luokka [3]				
A (tehokkain) – G (vähiten tehokas)			B	C
Linkouksen enimmäisnopeus		r/min	1200	1000
Jäännöskosteus		%	56	65
Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan			Puuvilla 60 °C ja 40 °C + tehokas [4]	
Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla				
Puuvilla 60 °C täydellä koneellisella		min	249	
Puuvilla 60 °C vajaalla koneellisella		min	191	
Puuvilla 40 vajaalla koneellisella		min	171	
Painotettu aika päälle jätettynä -tilassa		min	2	
Ilmassa kantautuva melu				
Pesu		dB (A) re 1 pW	61	61
Linkous		dB (A) re 1 pW	76	74
Mitat				
Laitteen mitat	Korkeus	mm	850	
	Leveys	mm	600	
	Syvyys[5]	mm	400	
Nettopaino		kg	54	
Bruttopaino		kg	56	
Pakkausmateriaalin paino		kg	2	
Vedenpaine		kPa	50-800	
Sähköliitäntä				
Jännite		V	220-240	
Virrankulutus		W	2000-2400	
Taajuus		Hz	50	
Yrityksen nimi			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Vuosittaisen energiankulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen Puuvilla -pesuohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella sekä "pois päältä"- ja "päälle jätettynä" -tiloissa. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
2. Vuosittaisen vedenkulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen Puuvilla -pesuohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
3. Linkouksen tehokkuus on erittäin merkittävä seikka kuivausrumpua käytettäessä.

   Kuivaukseen kuluu huomattavasti enemmän energiaa kuin pesuun.

   Pesu suurella linkousnopeudella säästää energiaa kuivausrummun käyttöön verrattuna.
4. "Vakio-ohjelma, puuvilla 60 °C" ja "vakio-ohjelma, puuvilla 40 °C" soveltuvat normaalilikaisen puuvillapyykin pesemiseen, ja ne ovat (vedenkäyttö ja energiankulutus huomioon ottaen) tehokkaimmat ohjelmat tämäntyyppiselle pyykille. Ne voidaan valita lisäämällä tehopesuasetus Cotton 60 °C (puuvilla 60 °C)- ja Cotton 40 °C (puuvilla 40 °C) -ohjelmiin.

   Käynnistä asennuksen jälkeen Kalibrointitila (saat lisätietoja sivulla **18** olevasta kohdasta "**VAIHE 6 - Kalibrointitilan käynnistäminen**").

   Näissä ohjelmissa veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta.
5. Syvyysmitta ei sisällä laitteen etäisyyttä seinästä.

Ark med husholdningsvaskemaskiner

Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

Overensstemmelse EU-regulativ nr. 1061/2010

" * " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung						
Modelnavn			WF8*F5E*U4* WF8*F5E*UH* WF8*F5E*P4* WF8*F5E*PH*	WF8*F5E*U2* WF8*F5E*UM* WF8*F5E*P2* WF8*F5E*PM*	WF7*F5E*U4* WF7*F5E*UH* WF7*F5E*P4* WF7*F5E*PH*	WF7*F5E*U2* WF7*F5E*UM* WF7*F5E*P2* WF7*F5E*PM*
Kapacitet		kg	8		7	
Energieffektivitet						
A+++ (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)			A+++		A+++	
Energiforbrug						
Årligt energiforbrug (AE_C)[1]		kWh/år	157		122	
Energiforbrug (E_t.60) Bomuld 60 °C ved fuld belastning		kWh	0,88		0,68	
Energiforbrug (E_t.60.1/2) Bomuld 60 °C ved delvis belastning		kWh	0,68		0,52	
Energiforbrug (E_t.40.1/2) Bomuld 40 °C ved delvis belastning		kWh	0,41		0,34	
Vægtet effekt ved efterladt slukket (P_o)		W	0,48		0,48	
Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)		W	5		5	
Årligt vandforbrug (AW_c)[2]		L/år	10500		9400	
Centrifugeringseffektivitetsklasse[3]						
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)			B		B	
Maks. centrifugeringshastighed		omdr./min.	1400	1200	1400	1200
Restfugt		%	53	56	53	56
Programmer, som oplysninger på etiketten og arket er relateret til			Bomuld 60 °C og 40 °C + Intensiv[4]			
Programvarighed for standardprogrammet						
Bomuld 60 °C ved fuld belastning		min.	242		242	
Bomuld 60 °C ved delvis belastning		min.	194		214	
Bomuld 40 °C med delvis belastning		min.	174		174	
Vægtet effekt ved efterladt tændt		min.	2		2	
Luftbåren støjemission						
Vask		dB (A) re 1 pW	53		54	
Centrifugering		dB (A) re 1 pW	74		74	
Dimensioner						
Enhedens mål	Højde	mm	850		850	
	Bredde	mm	600		600	
	Dybde[5]	mm	550		550	
Nettovægt		kg	61		61	
Bruttovægt		kg	63		63	
Pakkens vægt		kg	2		2	
Vandtryk		kPa	50–800		50–800	
Elektrisk tilslutning						
Spænding		V	220–240		220–240	
Strømforbrug		W	2000–2400		2000–2400	
Frekvens		Hz	50		50	
Virksomhedsnavn			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

Overensstemmelse EU-regulativ nr. 1061/2010

" * " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung							
Modelnavn			WF8*F5E*W4* WF8*F5E*WH* WF8*F5E*Q4* WF8*F5E*QH*	WF8*F5E*W2* WF8*F5E*WM* WF8*F5E*Q2* WF8*F5E*QM*	WF7*F5E*W4* WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q4* WF7*F5E*QH*	WF7*F5E*W2* WF7*F5E*WM* WF7*F5E*Q2* WF7*F5E*QM*
Kapacitet		kg	8		7	
Energieffektivitet						
A+++ (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)			A+++		A+++	
Energiforbrug						
Årligt energiforbrug (AE_C)[1]		kWh/år	195		173	
Energiforbrug (E_t.60) Bomuld 60 °C ved fuld belastning		kWh	1,06		0,94	
Energiforbrug (E_t.60.1/2) Bomuld 60 °C ved delvis belastning		kWh	0,86		0,80	
Energiforbrug (E_t.40.1/2) Bomuld 40 °C ved delvis belastning		kWh	0,58		0,59	
Vægtet effekt ved efterladt slukket (P_o)		W	0,48		0,48	
Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)		W	5		5	
Årligt vandforbrug (AW_c) [2]		L/år	10500		9400	
Centrifugeringseffektivitetsklasse [3]						
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)			B		B	
Maks. centrifugeringshastighed		omdr./min.	1400	1200	1400	1200
Restfugt		%	53	56	53	56
Programmer, som oplysninger på etiketten og arket er relateret til			Bomuld 60 °C og 40 °C + Intensiv [4]			
Programvarighed for standardprogrammet						
Bomuld 60 °C ved fuld belastning		min.	239		239	
Bomuld 60 °C ved delvis belastning		min.	191		211	
Bomuld 40 °C med delvis belastning		min.	171		171	
Vægtet effekt ved efterladt tændt		min.	2		2	
Luftbåren støjemission						
Vask		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Centrifugering		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Dimensioner						
Enhedens mål	Højde	mm	850		850	
	Bredde	mm	600		600	
	Dybde [5]	mm	550		550	
Nettovægt		kg	64		64	
Bruttovægt		kg	66		66	
Pakkens vægt		kg	2		2	
Vandtryk		kPa	50-800		50-800	
Elektrisk tilslutning						
Spænding		V	220-240		220-240	
Strømforbrug		W	2000-2400		2000-2400	
Frekvens		Hz	50		50	
Virksomhedsnavn			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

Overensstemmelse EU-regulativ nr. 1061/2010

" * " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung				
Modelnavn			WF60F4E**2* WF60F4E**M*	WF60F4E**0* WF60F4E**L*
Kapacitet		kg	6	
Energieffektivitet				
A+++ (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)			A++	
Energiforbrug				
Årligt energiforbrug (AE_C)[1]		kWh/år	170	
Energiforbrug (E_t.60) Bomuld 60 °C ved fuld belastning		kWh	1,02	
Energiforbrug (E_t.60.1/2) Bomuld 60 °C ved delvis belastning		kWh	0,65	
Energiforbrug (E_t.40.1/2) Bomuld 40 °C ved delvis belastning		kWh	0,46	
Vægtet effekt ved efterladt slukket (P_o)		W	0,48	
Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)		W	5	
Årligt vandforbrug (AW_c) [2]		L/år	8580	
Centrifugeringseffektivitetsklasse [3]				
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)			B	C
Maks. centrifugeringshastighed		omdr./min.	1200	1000
Restfugt		%	56	65
Programmer, som oplysninger på etiketten og arket er relateret til			Bomuld 60 °C og 40 °C + Intensiv [4]	
Programvarighed for standardprogrammet				
Bomuld 60 °C ved fuld belastning		min.	249	
Bomuld 60 °C ved delvis belastning		min.	191	
Bomuld 40 °C med delvis belastning		min.	171	
Vægtet effekt ved efterladt tændt		min.	2	
Luftbåren støjemission				
Vask		dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugering		dB (A) re 1 pW	76	74
Dimensioner				
Enhedens mål	Højde	mm	850	
	Bredde	mm	600	
	Dybde [5]	mm	400	
Nettovægt		kg	54	
Bruttovægt		kg	56	
Pakkens vægt		kg	2	
Vandtryk		kPa	50-800	
Elektrisk tilslutning				
Spænding		V	220-240	
Strømforbrug		W	2000-2400	
Frekvens		Hz	50	
Virksomhedsnavn			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Årligt energiforbrug er baseret på 220 standardvaskeprogrammer (Bomuld) ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved fra- og tændt-tilstande. Virkeligt energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet anvendes.
2. Årligt vandforbrug er baseret på 220 standardvaskeprogrammer (Bomuld) ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Virkeligt vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet anvendes.
3. Centrifugering er meget vigtigt, når du bruger en tørretumbler til at tørre tøj.

   Energiforbruget til tørring er langt højere end energiforbruget til vask.

   Når du vasker med høje centrifugeringshastigheder sparer du mere energi, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i en tørretumbler.
4. 'Standardprogram Bomuld 60 °C' og 'Standardprogram Bomuld 60 °C', der kan vælges ved at anvende muligheden Intensiv på programmerne Bomuld 60 °C og Bomuld 40 °C, er velegnede til vask af normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (hvad angår vand- og energiforbrug) for denne type vasketøj.

   Kør Kalibreringstilstand efter installationen (se afsnittet "**TRIN 6 - Kørsel i kalibreringstilstand**" på side **18**).

   På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur.
5. Afstanden til væggen fra enheden er ikke omfattet af dybdemålet.

Overzicht huishoudelijke wasmachines

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010

Een sterretje '*' geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

Samsung						
Modelnaam			WF8*F5E*U4* WF8*F5E*UH* WF8*F5E*P4* WF8*F5E*PH*	WF8*F5E*U2* WF8*F5E*UM* WF8*F5E*P2* WF8*F5E*PM*	WF7*F5E*U4* WF7*F5E*UH* WF7*F5E*P4* WF7*F5E*PH*	WF7*F5E*U2* WF7*F5E*UM* WF7*F5E*P2* WF7*F5E*PM*
Capaciteit		kg	8		7	
Energierendement						
A + + + (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)			A+++		A+++	
Energieverbruik						
Jaarlijks energieverbruik (AE_C)[1]		kWh/jr	157		122	
Energieverbruik (E_t.60) katoen 60 °C bij volledige lading		kWh	0,88		0,68	
Energieverbruik (E_t.60.1/2) katoen 60 °C met gedeeltelijke lading		kWh	0,68		0,52	
Energieverbruik (E_t.40.1/2) katoen 40 °C met gedeeltelijke lading		kWh	0,41		0,34	
Gewogen vermogen uit-modus (P_o)		W	0,48		0,48	
Gewogen vermogen in aan-modus (P_l)		W	5		5	
Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c)[2]		L/jr	10.500		9400	
Efficiëntieklasse centrifugering[3]						
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			B		B	
Maximale centrifugesnelheid		toeren/min.	1400	1200	1400	1200
Restvocht		%	53	56	53	56
Programma's waarop de informatie op het label en het overzicht van toepassing is			Katoen 60 °C en 40 °C + Intensief[4]			
Programmaduur van het standaardprogramma						
Katoen 60 °C bij volledige lading		min.	242		242	
Katoen 60 °C voor gedeeltelijke lading		min.	194		214	
Katoen 40 °C voor gedeeltelijke lading		min.	174		174	
Gewogen vermogen in aan-modus		min.	2		2	
Uitstoot van luchtgeluid						
Wassen		dB (A) re 1 pW	53		54	
Centrifugeren		dB (A) re 1 pW	74		74	
Afmetingen						
Afmetingen apparaat	Hoogte	mm	850		850	
	Breedte	mm	600		600	
	Diepte[5]	mm	550		550	
Nettogewicht		kg	61		61	
Brutogewicht		kg	63		63	
Verpakkingsgewicht		kg	2		2	
Waterdruk		kPa	50 - 800		50 - 800	
Elektrische aansluiting						
Spanning		V	220 - 240		220 - 240	
Energieverbruik		W	2000 - 2400		2000 - 2400	
Frequentie		Hz	50		50	
Naam van bedrijf			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010

Een sterretje '*' geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

Samsung						
Modelnaam			WF8*F5E*W4* WF8*F5E*WH* WF8*F5E*Q4* WF8*F5E*QH*	WF8*F5E*W2* WF8*F5E*WM* WF8*F5E*Q2* WF8*F5E*QM*	WF7*F5E*W4* WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q4* WF7*F5E*QH*	WF7*F5E*W2* WF7*F5E*WM* WF7*F5E*Q2* WF7*F5E*QM*
Capaciteit		kg	8		7	
Energierendement						
A + + + (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)			A+++		A+++	
Energieverbruik						
Jaarlijks energieverbruik (AE_C)[1]		kWh/jr	195		173	
Energieverbruik (E_t.60) katoen 60 °C bij volledige lading		kWh	1,06		0,94	
Energieverbruik (E_t.60.1/2) katoen 60 °C met gedeeltelijke lading		kWh	0,86		0,80	
Energieverbruik (E_t.40.1/2) katoen 40 °C met gedeeltelijke lading		kWh	0,58		0,59	
Gewogen vermogen uit-modus (P_o)		W	0,48		0,48	
Gewogen vermogen in aan-modus (P_l)		W	5		5	
Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c)[2]		L/jr	10500		9400	
Efficiëntieklasse centrifugering[3]						
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			B		B	
Maximale centrifugesnelheid		toeren/min.	1400	1200	1400	1200
Restvocht		%	53	56	53	56
Programma's waarop de informatie op het label en het overzicht van toepassing is			Katoen 60 °C en 40 °C + Intensief[4]			
Programmaduur van het standaardprogramma						
Katoen 60 °C bij volledige lading		min.	239		239	
Katoen 60 °C voor gedeeltelijke lading		min.	191		211	
Katoen 40 °C voor gedeeltelijke lading		min.	171		171	
Gewogen vermogen in aan-modus		min.	2		2	
Uitstoot van luchtgeluid						
Wassen		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Centrifugeren		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Afmetingen						
Afmetingen apparaat	Hoogte	mm	850		850	
	Breedte	mm	600		600	
	Diepte[5]	mm	550		550	
Nettogewicht		kg	64		64	
Brutogewicht		kg	66		66	
Verpakkingsgewicht		kg	2		2	
Waterdruk		kPa	50-800		50-800	
Elektrische aansluiting						
Spanning		V	220-240		220-240	
Energieverbruik		W	2000-2400		2000-2400	
Frequentie		Hz	50		50	
Naam van bedrijf			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010

Een sterretje '*' geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

Samsung				
Modelnaam			WF6*F4E**2* WF6*F4E**M*	WF6*F4E**0* WF6*F4E**L*
Capaciteit		kg	6	
Energierendement				
A + + + (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)			A++	
Energieverbruik				
Jaarlijks energieverbruik (AE_C)[1]		kWh/jr	170	
Energieverbruik (E_t.60) katoen 60 °C bij volledige lading		kWh	1,02	
Energieverbruik (E_t.60.1/2) katoen 60 °C met gedeeltelijke lading		kWh	0,65	
Energieverbruik (E_t.40.1/2) katoen 40 °C met gedeeltelijke lading		kWh	0,46	
Gewogen vermogen uit-modus (P_o)		W	0,48	
Gewogen vermogen in aan-modus (P_l)		W	5	
Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c)[2]		L/jr	8580	
Efficiëntieklasse centrifugering[3]				
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			B	C
Maximale centrifugesnelheid		toeren/min.	1200	1000
Restvocht		%	56	65
Programma's waarop de informatie op het label en het overzicht van toepassing is			Katoen 60 °C en 40 °C + Intensief[4]	
Programmaduur van het standaardprogramma				
Katoen 60 °C bij volledige lading		min.	249	
Katoen 60 °C voor gedeeltelijke lading		min.	191	
Katoen 40 °C voor gedeeltelijke lading		min.	171	
Gewogen vermogen in aan-modus		min.	2	
Uitstoot van luchtgeluid				
Wassen		dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugeren		dB (A) re 1 pW	76	74
Afmetingen				
Afmetingen apparaat	Hoogte	mm	850	
	Breedte	mm	600	
	Diepte[5]	mm	400	
Nettogewicht		kg	54	
Brutogewicht		kg	56	
Verpakkingsgewicht		kg	2	
Waterdruk		kPa	50-800	
Elektrische aansluiting				
Spanning		V	220-240	
Energieverbruik		W	2000-2400	
Frequentie		Hz	50	
Naam van bedrijf			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Het jaarlijkse energieverbruik is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor Katoen bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de uit- en aan-modi. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
2. Het jaarlijkse waterverbruik is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor Katoen bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
3. Het centrifugeren van restwater is zeer belangrijk wanneer u een wasdroger gebruikt om uw kleding te drogen.

   De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen.

   Bij wassen met een hoge centrifugesnelheid wordt meer energie bespaard dan bij het drogen van kleding in een wasdroger.
4. Het standaardprogramma Katoen 60 °C en het standaardprogramma Katoen 40 °C, die u kunt selecteren door de optie Intensief toe te voegen aan Katoen 60 °C en Katoen 40 °C, zijn geschikt voor het reinigen van gemiddeld vuil katoenwasgoed. Deze programma's zijn het meest efficiënt (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type wasgoed.

   Voer de Kalibratiemodus uit na de installatie (raadpleeg het gedeelte "**STAP 6 - Kalibratiemodus uitvoeren**" op pagina **18**.

   In deze wasprogramma's kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven temperatuur.
5. De afstand van de muur tot het apparaat is niet opgenomen in de afmeting van de diepte.

Fiche technique des lave-linge domestiques

La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

" * " Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Samsung							
Nom du modèle			WF8*F5E*U4* WF8*F5E*UH* WF8*F5E*P4* WF8*F5E*PH*	WF8*F5E*U2* WF8*F5E*UM* WF8*F5E*P2* WF8*F5E*PM*	WF7*F5E*U4* WF7*F5E*UH* WF7*F5E*P4* WF7*F5E*PH*	WF7*F5E*U2* WF7*F5E*UM* WF7*F5E*P2* WF7*F5E*PM*
Capacité		kg	8		7	
Classe énergétique						
A+++ (économe) à D (peu économe)			A+++		A+++	
Consommation électrique						
Consommation d'énergie annuelle (AE_C)[1]		kWh/an	157		122	
Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 °C en charge pleine		kWh	0,88		0,68	
Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge		kWh	0,68		0,52	
Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge		kWh	0,41		0,34	
Consommation en mode Éteint (P_o)		W	0,48		0,48	
Consommation en mode Veille (P_l)		W	5		5	
Consommation d'eau annuelle (AW_c)[2]		l/an	10500		9400	
Classe d'efficacité d'essorage[3]						
A (Efficace) à G (Peu efficace)			B		B	
Vitesse d'essorage maximale		tr/min	1400	1200	1400	1200
Taux d'humidité résiduelle		%	53	56	53	56
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient			Coton 60 °C et 40 °C + Intensif[4]			
Durée d'un programme standard						
Coton à 60 °C, en charge pleine		min	242		242	
Coton à 60 °C, en demi-charge		min	194		214	
Coton à 40 °C, en demi-charge		min	174		174	
Durée en mode Veille		min	2		2	
Niveau sonore						
Lavage		dB (A) re 1 pW	53		54	
Essorage		dB (A) re 1 pW	74		74	
Dimensions						
Dimensions de l'appareil	Hauteur	mm	850		850	
	Largeur	mm	600		600	
	Profondeur[5]	mm	550		550	
Poids net		kg	61		61	
Poids brut		kg	63		63	
Poids de l'emballage		kg	2		2	
Pression de l'eau		kPa	50-800		50-800	
Raccordement électrique						
Puissance		V	220-240		220-240	
Consommation		W	2000-2400		2000-2400	
Fréquence		Hz	50		50	
Nom de la société			Samsung Electronics Co., Ltd.			

La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

" * " Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Samsung						
Nom du modèle			WF8*F5E*W4* WF8*F5E*WH* WF8*F5E*Q4* WF8*F5E*QH*	WF8*F5E*W2* WF8*F5E*WM* WF8*F5E*Q2* WF8*F5E*QM*	WF7*F5E*W4* WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q4* WF7*F5E*QH*	WF7*F5E*W2* WF7*F5E*WM* WF7*F5E*Q2* WF7*F5E*QM*
Capacité		kg	8		7	
Classe énergétique						
A+++ (économe) à D (peu économe)			A+++		A+++	
Consommation électrique						
Consommation d'énergie annuelle (AE_C)[1]		kWh/an	195		173	
Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 °C en charge pleine		kWh	1,06		0,94	
Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge		kWh	0,86		0,80	
Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge		kWh	0,58		0,59	
Consommation en mode Éteint (P_o)		W	0,48		0,48	
Consommation en mode Veille (P_l)		W	5		5	
Consommation d'eau annuelle (AW_c)[2]		l/an	10500		9400	
Classe d'efficacité d'essorage[3]						
A (Efficace) à G (Peu efficace)			B		B	
Vitesse d'essorage maximale		tr/min	1400	1200	1400	1200
Taux d'humidité résiduelle		%	53	56	53	56
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient			Coton 60 °C et 40 °C + Intensif[4]			
Durée d'un programme standard						
Coton à 60 °C, en charge pleine		min	239		239	
Coton à 60 °C, en demi-charge		min	191		211	
Coton à 40 °C, en demi-charge		min	171		171	
Durée en mode Veille		min	2		2	
Niveau sonore						
Lavage		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Essorage		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Dimensions						
Dimensions de l'appareil	Hauteur	mm	850		850	
	Largeur	mm	600		600	
	Profondeur[5]	mm	550		550	
Poids net		kg	64		64	
Poids brut		kg	66		66	
Poids de l'emballage		kg	2		2	
Pression de l'eau		kPa	50-800		50-800	
Raccordement électrique						
Puissance		V	220-240		220-240	
Consommation		W	2000-2400		2000-2400	
Fréquence		Hz	50		50	
Nom de la société			Samsung Electronics Co., Ltd.			

La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

" * " Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Samsung				
Nom du modèle			WF6*F4E**2* WF6*F4E**M*	WF6*F4E**0* WF6*F4E**L*
Capacité		kg	6	
Classe énergétique				
A+++ (économe) à D (peu économe)			A++	
Consommation électrique				
Consommation d'énergie annuelle (AE_C)[1]		kWh/an	170	
Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 °C en charge pleine		kWh	1,02	
Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge		kWh	0,65	
Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge		kWh	0,46	
Consommation en mode Éteint (P_o)		W	0,48	
Consommation en mode Veille (P_l)		W	5	
Consommation d'eau annuelle (AW_c)[2]		l/an	8580	
Classe d'efficacité d'essorage[3]				
A (Efficace) à G (Peu efficace)			B	C
Vitesse d'essorage maximale		tr/min	1200	1000
Taux d'humidité résiduelle		%	56	65
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient			Coton 60 °C et 40 °C + Intensif[4]	
Durée d'un programme standard				
Coton à 60 °C, en charge pleine		min	249	
Coton à 60 °C, en demi-charge		min	191	
Coton à 40 °C, en demi-charge		min	171	
Durée en mode Veille		min	2	
Niveau sonore				
Lavage		dB (A) re 1 pW	61	61
Essorage		dB (A) re 1 pW	76	74
Dimensions				
Dimensions de l'appareil	Hauteur	mm	850	
	Largeur	mm	600	
	Profondeur[5]	mm	400	
Poids net		kg	54	
Poids brut		kg	56	
Poids de l'emballage		kg	2	
Pression de l'eau		kPa	50-800	
Raccordement électrique				
Puissance		V	220-240	
Consommation		W	2000-2400	
Fréquence		Hz	50	
Nom de la société			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes Coton coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
2. La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes Coton coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
3. La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge.

   La consommation d'énergie est bien plus élevée au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle de lavage.

   Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en machine.
4. Le « programme standard Coton pour coton à 60 ºC » et le « programme standard Coton pour coton à 40 ºC » pouvant être sélectionnés en combinant l'option Intensif aux programmes Coton à 60 ºC et Coton à 40 ºC, sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage.

   Exécutez le mode de calibrage après l'installation (reportez-vous à la section **« ÉTAPE 6 - Lancer un calibrage »** de la page **18**.

   Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée.
5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.

Datenblatt für Haushaltswaschmaschinen

Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

Die Sternchen (*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Samsung						
Modellname			WF8*F5E*U4* WF8*F5E*UH* WF8*F5E*P4* WF8*F5E*PH*	WF8*F5E*U2* WF8*F5E*UM* WF8*F5E*P2* WF8*F5E*PM*	WF7*F5E*U4* WF7*F5E*UH* WF7*F5E*P4* WF7*F5E*PH*	WF7*F5E*U2* WF7*F5E*UM* WF7*F5E*P2* WF7*F5E*PM*
Kapazität		kg	8		7	
Energieeffizienzklasse						
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)			A+++		A+++	
Energieverbrauch						
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)[1]		kWh/Jahr	157		122	
Energieverbrauch (E_t.60) im Programm „Baumwolle 60 °C" bei vollständiger Befüllung		kWh	0,88		0,68	
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C" bei Teilbefüllung		kWh	0,68		0,52	
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C" bei Teilbefüllung		kWh	0,41		0,34	
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)		W	0,48		0,48	
Gewichtete Leistungsaufnahme in eingeschalteten Ruhezustand (P_l)		W	5		5	
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)[2]		Liter/Jahr	10500		9400	
Schleudereffizienzklasse[3]						
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)			B		B	
Maximale Schleuderdrehzahl		U/min	1400	1200	1400	1200
Restfeuchtigkeit		%	53	56	53	56
Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme			Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv[4]			
Programmdauer des Standardprogramms						
„Baumwolle 60 °C" bei vollständiger Befüllung		Min.	242		242	
„Baumwolle 60 °C" bei Teilbefüllung		Min.	194		214	
„Baumwolle 40 °C" bei Teilbefüllung		Min.	174		174	
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands		Min.	2		2	
Luftschallemissionen						
Hauptwäsche		dB (A) re 1 pW	53		54	
Schleudern		dB (A) re 1 pW	74		74	
Maße						
Geräteabmessungen	Höhe	mm	850		850	
	Breite	mm	600		600	
	Tiefe[5]	mm	550		550	
Nettogewicht		kg	61		61	
Bruttogewicht		kg	63		63	
Verpackungsgewicht		kg	2		2	
Wasserdruck		kPa	50 - 800		50 - 800	
Stromanschluss						
Spannung		V	220 - 240		220 - 240	
Leistungsaufnahme		W	2000 - 2400		2000 - 2400	
Netzfrequenz		Hz	50		50	
Name des Herstellers			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

Die Sternchen (*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Samsung						
Modellname			WF8*F5E*W4* WF8*F5E*WH* WF8*F5E*Q4* WF8*F5E*QH*	WF8*F5E*W2* WF8*F5E*WM* WF8*F5E*Q2* WF8*F5E*QM*	WF7*F5E*W4* WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q4* WF7*F5E*QH*	WF7*F5E*W2* WF7*F5E*WM* WF7*F5E*Q2* WF7*F5E*QM*
Kapazität		kg	8		7	
Energieeffizienzklasse						
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)			A+++		A+++	
Energieverbrauch						
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)[1]		kWh/Jahr	195		173	
Energieverbrauch (E_t.60) im Programm „Baumwolle 60 °C" bei vollständiger Befüllung		kWh	1,06		0,94	
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C" bei Teilbefüllung		kWh	0,86		0,80	
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C" bei Teilbefüllung		kWh	0,58		0,59	
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)		W	0,48		0,48	
Gewichtete Leistungsaufnahme in eingeschalteten Ruhezustand (P_l)		W	5		5	
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)[2]		Liter/Jahr	10500		9400	
Schleudereffizienzklasse[3]						
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)			B		B	
Maximale Schleuderdrehzahl		U/min	1400	1200	1400	1200
Restfeuchtigkeit		%	53	56	53	56
Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme			Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv[4]			
Programmdauer des Standardprogramms						
„Baumwolle 60 °C" bei vollständiger Befüllung		Min.	239		239	
„Baumwolle 60 °C" bei Teilbefüllung		Min.	191		211	
„Baumwolle 40 °C" bei Teilbefüllung		Min.	171		171	
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands		Min.	2		2	
Luftschallemissionen						
Hauptwäsche		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Schleudern		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Maße						
Geräteabmessungen	Höhe	mm	850		850	
	Breite	mm	600		600	
	Tiefe[5]	mm	550		550	
Nettogewicht		kg	64		64	
Bruttogewicht		kg	66		66	
Verpackungsgewicht		kg	2		2	
Wasserdruck		kPa	50-800		50-800	
Stromanschluss						
Spannung		V	220-240		220-240	
Leistungsaufnahme		W	2000-2400		2000-2400	
Netzfrequenz		Hz	50		50	
Name des Herstellers			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

Die Sternchen (*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Samsung				
Modellname			WF6*F4E**2* WF6*F4E**M*	WF6*F4E**0* WF6*F4E**L*
Kapazität		kg	6	
Energieeffizienzklasse				
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)			A++	
Energieverbrauch				
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)[1]		kWh/Jahr	170	
Energieverbrauch (E_t.60) im Programm „Baumwolle 60 °C" bei vollständiger Befüllung		kWh	1,02	
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C" bei Teilbefüllung		kWh	0,65	
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C" bei Teilbefüllung		kWh	0,46	
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)		W	0,48	
Gewichtete Leistungsaufnahme in eingeschalteten Ruhezustand (P_l)		W	5	
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)[2]		Liter/Jahr	8580	
Schleudereffizienzklasse[3]				
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)			B	C
Maximale Schleuderdrehzahl		U/min	1200	1000
Restfeuchtigkeit		%	56	65
Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme			Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv[4]	
Programmdauer des Standardprogramms				
„Baumwolle 60 °C" bei vollständiger Befüllung		Min.	249	
„Baumwolle 60 °C" bei Teilbefüllung		Min.	191	
„Baumwolle 40 °C" bei Teilbefüllung		Min.	171	
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands		Min.	2	
Luftschallemissionen				
Hauptwäsche		dB (A) re 1 pW	61	61
Schleudern		dB (A) re 1 pW	76	74
Maße				
Geräteabmessungen	Höhe	mm	850	
	Breite	mm	600	
	Tiefe[5]	mm	400	
Nettogewicht		kg	54	
Bruttogewicht		kg	56	
Verpackungsgewicht		kg	2	
Wasserdruck		kPa	50-800	
Stromanschluss				
Spannung		V	220-240	
Leistungsaufnahme		W	2000-2400	
Netzfrequenz		Hz	50	
Name des Herstellers			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Programm Katoen (Baumwolle) bei 60 °C und 40 °C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwachsgängen im Programm Katoen (Baumwolle) bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
3. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst wichtige Rolle.

   Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche.

   Durch das Waschen mit hoher Schleuderzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
4. Die Standardprogramme Katoen (Baumwolle) bei 60 °C und Katoen (Baumwolle) bei 40 °C sind für diese Gewebeart am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen Katoen (Baumwolle) 60 °C und Katoen (Baumwolle) 40 °C die Option Intensiv wählen und eignen sich in der Regel für normal verschmutzte Baumwollkleidung.

   Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus (Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt „**SCHRITT 6 - Ausführen des Kalibrierungsmodus“** auf Seite **18**).

   Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.

Folha de máquinas de lavar roupa domésticas

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso por motivos de melhoria da qualidade.

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 1061/2010

" * " O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e estas podem ser diversas (0-9 ou A-Z).

Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyunggi-do, Korea							
Nome do modelo			WF80F5E*U4* WF80F5E*UH* WF80F5E*P4* WF80F5E*PH*	WF80F5E*U2* WF80F5E*UM* WF80F5E*P2* WF80F5E*PM*	WF70F5E*U4* WF70F5E*UH* WF70F5E*P4* WF70F5E*PH*	WF70F5E*U2* WF70F5E*UM* WF70F5E*P2* WF70F5E*PM*
Capacidade		kg	8		7	
Eficiência energética						
A+++ (maior eficiência) a D (menor eficiência)			A+++		A+++	
Consumo energético						
Consumo energético anual (CE_A)[1]		kWh/ano	157		122	
Consumo energético (E_t.60) Algodão 60 °C com carga máxima		kWh	0,88		0,68	
Consumo energético (E_t.60.1/2) Algodão 60 °C com carga parcial		kWh	0,68		0,52	
Consumo energético (E_t.40.1/2) Algodão 40 °C com carga parcial		kWh	0,41		0,34	
Consumo no modo desligado (P_d)		W	0,48		0,48	
Consumo no modo ligado (P_l)		W	5		5	
Consumo anual de água (CA_a)[2]		l/ano	10 500		9400	
Classe de eficiência de centrifugação[3]						
A (mais eficiente) a G (menos eficiente)			B		B	
Velocidade máxima de centrifugação		rpm	1400	1200	1400	1200
Humidade residual		%	53	56	53	56
Programas aos quais dizem respeito as informações da etiqueta e da folha			Algodão 60 °C e 40 °C + Intensivo[4]			
Duração do programa normal						
Algodão 60 °C com carga máxima		min	242		242	
Algodão 60 °C com carga parcial		min	194		214	
Algodão 40 °C com carga parcial		min	174		174	
Tempo de pesagem no modo ligado		min	2		2	
Emissão de ruídos						
Lavagem		dB (A) re 1 pW	53		54	
Centrifugação		dB (A) re 1 pW	74		74	
Dimensões						
Dimensões do aparelho	Altura	mm	850		850	
	Largura	mm	600		600	
	Profundidade[5]	mm	550		550	
Peso líquido		kg	61		61	
Peso bruto		kg	63		63	
Peso da embalagem		kg	2		2	
Pressão da água		kPa	50-800		50-800	
Ligação eléctrica						
Tensão		V	220-240		220-240	
Consumo energético		W	2000-2400		2000-2400	
Frequência		Hz	50		50	
Nome da empresa			Samsung Electronics Co., Ltd.			

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso por motivos de melhoria da qualidade.

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 1061/2010

" * " O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e estas podem ser diversas (0-9 ou A-Z).

Samsung						
Nome do modelo			WF80F5E*W4* WF80F5E*WH* WF80F5E*Q4* WF80F5E*QH*	WF80F5E*W2* WF80F5E*WM* WF80F5E*Q2* WF80F5E*QM*	WF70F5E*W4* WF70F5E*WH* WF70F5E*Q4* WF70F5E*QH*	WF70F5E*W2* WF70F5E*WM* WF70F5E*Q2* WF70F5E*QM*
Capacidade		kg	8		7	
Eficiência energética						
A+++ (maior eficiência) a D (menor eficiência)			A+++		A+++	
Consumo energético						
Consumo energético anual (CE_A)[1]		kWh/ano	195		173	
Consumo energético (E_t.60) Algodão 60 °C com carga máxima		kWh	1,06		0,94	
Consumo energético (E_t.60.1/2) Algodão 60 °C com carga parcial		kWh	0,86		0,80	
Consumo energético (E_t.40.1/2) Algodão 40 °C com carga parcial		kWh	0,58		0,59	
Consumo no modo desligado (P_d)		W	0,48		0,48	
Consumo no modo ligado (P_l)		W	5		5	
Consumo anual de água (CA_a)[2]		l/ano	10500		9400	
Classe de eficiência de centrifugação[3]						
A (mais eficiente) a G (menos eficiente)			B		B	
Velocidade máxima de centrifugação		rpm	1400	1200	1400	1200
Humidade residual		%	53	56	53	56
Programas aos quais dizem respeito as informações da etiqueta e da folha			Algodão 60 °C e 40 °C + Intensivo[4]			
Duração do programa normal						
Algodão 60 °C com carga máxima		min	239		239	
Algodão 60 °C com carga parcial		min	191		211	
Algodão 40 °C com carga parcial		min	171		171	
Tempo de pesagem no modo ligado		min	2		2	
Emissão de ruídos						
Lavagem		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Centrifugação		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Dimensões						
Dimensões do aparelho	Altura	mm	850		850	
	Largura	mm	600		600	
	Profundidade[5]	mm	550		550	
Peso líquido		kg	64		64	
Peso bruto		kg	66		66	
Peso da embalagem		kg	2		2	
Pressão da água		kPa	50-800		50-800	
Ligação eléctrica						
Tensão		V	220-240		220-240	
Consumo energético		W	2000-2400		2000-2400	
Frequência		Hz	50		50	
Nome da empresa			Samsung Electronics Co., Ltd.			

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso por motivos de melhoria da qualidade.

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 1061/2010

" * " O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e estas podem ser diversas (0-9 ou A-Z).

Samsung				
Nome do modelo			WF60F4E**2* WF60F4E**M*	WF60F4E**0* WF60F4E**L*
Capacidade		kg	6	
Eficiência energética				
A+++ (maior eficiência) a D (menor eficiência)			A++	
Consumo energético				
Consumo energético anual (CE_A)[1]		kWh/ano	170	
Consumo energético (E_t.60) Algodão 60 °C com carga máxima		kWh	1,02	
Consumo energético (E_t.60.1/2) Algodão 60 °C com carga parcial		kWh	0,65	
Consumo energético (E_t.40.1/2) Algodão 40 °C com carga parcial		kWh	0,46	
Consumo no modo desligado (P_d)		W	0,48	
Consumo no modo ligado (P_l)		W	5	
Consumo anual de água (CA_a)[2]		l/ano	8580	
Classe de eficiência de centrifugação [3]				
A (mais eficiente) a G (menos eficiente)			B	C
Velocidade máxima de centrifugação		rpm	1200	1000
Humidade residual		%	56	65
Programas aos quais dizem respeito as informações da etiqueta e da folha			Algodão 60 °C e 40 °C + Intensivo [4]	
Duração do programa normal				
Algodão 60 °C com carga máxima		min	249	
Algodão 60 °C com carga parcial		min	191	
Algodão 40 °C com carga parcial		min	171	
Tempo de pesagem no modo ligado		min	2	
Emissão de ruídos				
Lavagem		dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugação		dB (A) re 1 pW	76	74
Dimensões				
Dimensões do aparelho	Altura	mm	850	
	Largura	mm	600	
	Profundidade[5]	mm	400	
Peso líquido		kg	54	
Peso bruto		kg	56	
Peso da embalagem		kg	2	
Pressão da água		kPa	50-800	
Ligação eléctrica				
Tensão		V	220-240	
Consumo energético		W	2000-2400	
Frequência		Hz	50	
Nome da empresa			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. O consumo energético anual tem por base 220 ciclos de lavagem normais para programas de Algodão a 60 °C e 40 °C, com carga máxima e parcial, e o consumo dos modos desligado e ligado. O consumo energético real dependerá do modo de utilização do electrodoméstico.
2. O consumo anual de água tem por base 220 ciclos de lavagem normais para programas de Algodão a 60 °C e 40 °C, com carga máxima e parcial. O consumo real de água dependerá do modo de utilização do electrodoméstico.
3. A centrifugação é muito importante se costuma utilizar uma máquina de secar para secar a sua roupa.

   Os custos energéticos para secar roupa são muito mais elevados do que os custos para a lavagem.

   Fazer a lavagem com alta centrifugação faz com que poupe mais energia na secagem das roupas na máquina de secar.
4. Os programas "Algodão standard 60 °C" e "Algodão standard 40 °C", que podem ser seleccionados adicionando a opção Intensivo aos programas Algodão 60 °C e Algodão 40 °C, são adequados para lavar roupa de algodão com um grau de sujidade normal e são mais eficientes, no que respeita ao consumo de água e energia, para este tipo de roupa.

   Execute o Modo de calibração após a instalação (consulte a secção "**PASSO 6 – Executar o Modo de calibração**", na página **18**).

   Nestes programas, a temperatura real da água pode ser diferente da indicada.
5. A distância da parede ao aparelho não está incluída na indicação da profundidade.

Scheda dei modelli di lavatrice per uso domestico

Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.

Conforme alla normativa (UE) N. 1061/2010

Il simbolo " * " indica il modello che può variare tra (0-9) e (A-Z).

Samsung						
Nome modello			WF8*F5E*U4* WF8*F5E*UH* WF8*F5E*P4* WF8*F5E*PH*	WF8*F5E*U2* WF8*F5E*UM* WF8*F5E*P2* WF8*F5E*PM*	WF7*F5E*U4* WF7*F5E*UH* WF7*F5E*P4* WF7*F5E*PH*	WF7*F5E*U2* WF7*F5E*UM* WF7*F5E*P2* WF7*F5E*PM*
Capacità		kg	8		7	
Efficienza energetica						
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A+++		A+++	
Consumo energetico						
Consumo energetico annuo (AE_C)[1]		kWh/anno	157		122	
Consumo energetico (E_t.60) del programma Cotone a 60 °C a pieno carico		kWh	0,88		0,68	
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma Cotone a 60 °C a carico parziale		kWh	0,68		0,52	
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma Cotone a 40 °C a carico parziale		kWh	0,41		0,34	
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)		W	0,48		0,48	
Consumo energetico ponderato in modo "left on" (P_l)		W	5		5	
Consumo annuo di acqua (AW_c)[2]		L/anno	10500		9400	
Classe di efficienza della centrifuga[3]						
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			B		B	
Velocità massima della centrifuga		rpm	1400	1200	1400	1200
Umidità residua		%	53	56	53	56
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda			Cotone 60 °C e 40 °C + Intensivo[4]			
Durata del programma standard						
Cotone a 60 °C a pieno carico		min	242		242	
Cotone a 60 °C a carico parziale		min	194		214	
Cotone a 40 °C a carico parziale		min	174		174	
Tempo ponderato in modo "left on"		min	2		2	
Emissioni di rumore aereo						
Lavaggio		dB (A) re 1 pW	53		54	
Centrifuga		dB (A) re 1 pW	74		74	
Dimensioni						
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850		850	
	Larghezza	mm	600		600	
	Profondità[5]	mm	550		550	
Peso netto		kg	61		61	
Peso lordo		kg	63		63	
Peso imballaggio		kg	2		2	
Pressione dell'acqua		kPa	50-800		50-800	
Collegamento elettrico						
Tensione		V	220-240		220-240	
Consumo elettrico		W	2000-2400		2000-2400	
Frequenza		Hz	50		50	
Nome dell'azienda			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.

Conforme alla normativa (UE) N. 1061/2010

Il simbolo " * " indica il modello che può variare tra (0-9) e (A-Z).

Samsung							
Nome modello			WF8*F5E*W4* WF8*F5E*WH* WF8*F5E*Q4* WF8*F5E*QH*	WF8*F5E*W2* WF8*F5E*WM* WF8*F5E*Q2* WF8*F5E*QM*	WF7*F5E*W4* WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q4* WF7*F5E*QH*	WF7*F5E*W2* WF7*F5E*WM* WF7*F5E*Q2* WF7*F5E*QM*
Capacità		kg	8		7	
Efficienza energetica						
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A+++		A+++	
Consumo energetico						
Consumo energetico annuo (AE_C)[1]		kWh/anno	195		173	
Consumo energetico (E_t.60) del programma Cotone a 60 °C a pieno carico		kWh	1,06		0,94	
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma Cotone a 60 °C a carico parziale		kWh	0,86		0,80	
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma Cotone a 40 °C a carico parziale		kWh	0,58		0,59	
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)		W	0,48		0,48	
Consumo energetico ponderato in modo "left on" (P_l)		W	5		5	
Consumo annuo di acqua (AW_c)[2]		L/anno	10500		9400	
Classe di efficienza della centrifuga[3]						
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			B		B	
Velocità massima della centrifuga		rpm	1400	1200	1400	1200
Umidità residua		%	53	56	53	56
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda			Cotone 60 °C e 40 °C + Intensivo[4]			
Durata del programma standard						
Cotone a 60 °C a pieno carico		min	239		239	
Cotone a 60 °C a carico parziale		min	191		211	
Cotone a 40 °C a carico parziale		min	171		171	
Tempo ponderato in modo "left on"		min	2		2	
Emissioni di rumore aereo						
Lavaggio		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Centrifuga		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Dimensioni						
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850		850	
	Larghezza	mm	600		600	
	Profondità[5]	mm	550		550	
Peso netto		kg	64		64	
Peso lordo		kg	66		66	
Peso imballaggio		kg	2		2	
Pressione dell'acqua		kPa	50-800		50-800	
Collegamento elettrico						
Tensione		V	220-240		220-240	
Consumo elettrico		W	2000-2400		2000-2400	
Frequenza		Hz	50		50	
Nome dell'azienda			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.

Conforme alla normativa (UE) N. 1061/2010

Il simbolo " * " indica il modello che può variare tra (0-9) e (A-Z).

Samsung				
Nome modello			WF6*F4E**2* WF6*F4E**M*	WF6*F4E**0* WF6*F4E**L*
Capacità		kg	6	
Efficienza energetica				
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A++	
Consumo energetico				
Consumo energetico annuo (AE_C)[1]		kWh/anno	170	
Consumo energetico (E_t.60) del programma Cotone a 60 °C a pieno carico		kWh	1,02	
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma Cotone a 60 °C a carico parziale		kWh	0,65	
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma Cotone a 40 °C a carico parziale		kWh	0,46	
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)		W	0,48	
Consumo energetico ponderato in modo "left on" (P_l)		W	5	
Consumo annuo di acqua (AW_c)[2]		L/anno	8580	
Classe di efficienza della centrifuga[3]				
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			B	C
Velocità massima della centrifuga		rpm	1200	1000
Umidità residua		%	56	65
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda			Cotone 60 °C e 40 °C + Intensivo[4]	
Durata del programma standard				
Cotone a 60 °C a pieno carico		min	249	
Cotone a 60 °C a carico parziale		min	191	
Cotone a 40 °C a carico parziale		min	171	
Tempo ponderato in modo "left on"		min	2	
Emissioni di rumore aereo				
Lavaggio		dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifuga		dB (A) re 1 pW	76	74
Dimensioni				
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850	
	Larghezza	mm	600	
	Profondità[5]	mm	400	
Peso netto		kg	54	
Peso lordo		kg	56	
Peso imballaggio		kg	2	
Pressione dell'acqua		kPa	50-800	
Collegamento elettrico				
Tensione		V	220-240	
Consumo elettrico		W	2000-2400	
Frequenza		Hz	50	
Nome dell'azienda			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale, e consumo in modo spento e "left on". Il consumo di energia effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
2. Consumo di acqua annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e carico parziale. Il consumo di acqua effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
3. La forza di estrazione centrifuga è molto importante quando si utilizza un'asciugatrice per asciugare i panni.

   I costi dell'energia utilizzata per l'asciugatura sono molto superiori ai costi dell'energia utilizzata per il lavaggio.

   Il lavaggio con un'alta velocità di centrifuga consente di ridurre l'energia utilizzata dall'asciugatrice per asciugare i panni.
4. I programmi 'Cotone 60 °C standard' e 'Cotone 40 °C standard', che possono essere selezionati aggiungendo la funzione Intensivo ai programmi Cotone 60 °C e Cotone 40 °C, sono adatti alla pulizia di capi in cotone mediamente sporchi e sono i più efficienti (in termini di consumo idrico ed energetico) per questo tipo di bucato.

   Dopo l'installazione eseguire la Modalità di calibrazione (vedere la sezione "**PASSAGGIO 6 - Esecuzione della Modalità di calibrazione**" a pagina **17**.

   In questi programmi, la temperatura dell'acqua può differire da quella dichiarata.
5. La distanza tra l'unità e la parete non è inclusa nella profondità indicata.

Φύλλο πληροφοριών για οικιακά πλυντήρια

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1061/2010

« * » Ο(Οι) αστερίσκος(οι) σημαίνει(ουν) διαφορετικό μοντέλο και μπορεί να ποικίλλει(ουν) από (0-9) ή (A-Z).

Samsung							
Ονομασία μοντέλου			WF80F5E*U4* WF80F5E*UH* WF80F5E*P4* WF80F5E*PH*	WF80F5E*U2* WF80F5E*UM* WF80F5E*P2* WF80F5E*PM*	WF70F5E*U4* WF70F5E*UH* WF70F5E*P4* WF70F5E*PH*	WF70F5E*U2* WF70F5E*UM* WF70F5E*P2* WF70F5E*PM*
Χωρητικότητα		kg	8		7	
Ενεργειακή απόδοση						
A + + + (ανώτατη απόδοση) έως D (κατώτατη απόδοση)			A+++		A+++	
Κατανάλωση ενέργειας						
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)[1]		kWh/έτος	157		122	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		kWh	0,88		0,68	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,68		0,52	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,41		0,34	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)		W	0,48		0,48	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής (P_l)		W	5		5	
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)[2]		L/έτος	10.500		9.400	
Τάξη απόδοσης περιδίνησης[3]						
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)			B		B	
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης		rpm	1.400	1.200	1.400	1.200
Απομένουσα υγρασία		%	53	56	53	56
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το Φύλλο πληροφοριών			Βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C + Έντονο πλύσιμο[4]			
Διάρκεια του τυπικού προγράμματος						
Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		λεπτά	242		242	
Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	194		214	
Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	174		174	
Σταθμισμένος χρόνος στην κατάσταση αναμονής		λεπτά	2		2	
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου						
Πλύση		dB (A) re 1 pW	53		54	
Περιδίνηση		dB (A) re 1 pW	74		74	
Διαστάσεις						
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	mm	850		850	
	Πλάτος	mm	600		600	
	Βάθος[5]	mm	550		550	
Καθαρό βάρος		kg	61		61	
Μικτό βάρος		kg	63		63	
Βάρος συσκευασίας		kg	2		2	
Πίεση νερού		kPa	50-800		50-800	
Ηλεκτρική σύνδεση						
Τάση		V	220-240		220-240	
Κατανάλωση ενέργειας		W	2.000-2.400		2.000-2.400	
Συχνότητα		Hz	50		50	
Όνομα εταιρείας			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1061/2010

« * » Ο(Οι) αστερίσκος(οι) σημαίνει(ουν) διαφορετικό μοντέλο και μπορεί να ποικίλλει(ουν) από (0-9) ή (A-Z).

Samsung						
Ονομασία μοντέλου			WF80F5E*W4* WF80F5E*WH* WF80F5E*Q4* WF80F5E*QH*	WF80F5E*W2* WF80F5E*WM* WF80F5E*Q2* WF80F5E*QM*	WF70F5E*W4* WF70F5E*WH* WF70F5E*Q4* WF70F5E*QH*	WF70F5E*W2* WF70F5E*WM* WF70F5E*Q2* WF70F5E*QM*
Χωρητικότητα		kg	8		7	
Ενεργειακή απόδοση						
A + + + (ανώτατη απόδοση) έως D (κατώτατη απόδοση)			A+++		A+++	
Κατανάλωση ενέργειας						
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)[1]		kWh/έτος	195		173	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		kWh	1,06		0,94	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,86		0,80	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,58		0,59	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)		W	0,48		0,48	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής (P_l)		W	5		5	
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)[2]		L/έτος	10.500		9.400	
Τάξη απόδοσης περιδίνησης[3]						
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)			B		B	
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης		rpm	1.400	1.200	1.400	1.200
Απομένουσα υγρασία		%	53	56	53	56
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το Φύλλο πληροφοριών			Βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C + Έντονο πλύσιμο[4]			
Διάρκεια του τυπικού προγράμματος						
Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		λεπτά	239		239	
Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	191		211	
Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	171		171	
Σταθμισμένος χρόνος στην κατάσταση αναμονής		λεπτά	2		2	
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου						
Πλύση		dB (A) re 1 pW	62	62	62	62
Περιδίνηση		dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Διαστάσεις						
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	mm	850		850	
	Πλάτος	mm	600		600	
	Βάθος[5]	mm	550		550	
Καθαρό βάρος		kg	64		64	
Μικτό βάρος		kg	66		66	
Βάρος συσκευασίας		kg	2		2	
Πίεση νερού		kPa	50-800		50-800	
Ηλεκτρική σύνδεση						
Τάση		V	220-240		220-240	
Κατανάλωση ενέργειας		W	2.000-2.400		2.000-2.400	
Συχνότητα		Hz	50		50	
Όνομα εταιρείας			Samsung Electronics Co., Ltd.			

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1061/2010

« * » Ο(Οι) αστερίσκος(οι) σημαίνει(ουν) διαφορετικό μοντέλο και μπορεί να ποικίλλει(ουν) από (0-9) ή (A-Z).

Samsung				
Ονομασία μοντέλου			WF60F4E**2* WF60F4E**M*	WF60F4E**0* WF60F4E**L*
Χωρητικότητα		kg	6	
Ενεργειακή απόδοση				
A + + + (ανώτατη απόδοση) έως D (κατώτατη απόδοση)			A++	
Κατανάλωση ενέργειας				
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)[1]		kWh/έτος	170	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		kWh	1,02	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,65	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,46	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)		W	0,48	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής (P_l)		W	5	
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)[2]		L/έτος	8.580	
Τάξη απόδοσης περιδίνησης[3]				
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)			B	C
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης		rpm	1.200	1.000
Απομένουσα υγρασία		%	56	65
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το Φύλλο πληροφοριών			Βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C + Έντονο πλύσιμο[4]	
Διάρκεια του τυπικού προγράμματος				
Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		λεπτά	249	
Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	191	
Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	171	
Σταθμισμένος χρόνος στην κατάσταση αναμονής		λεπτά	2	
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου				
Πλύση		dB (A) re 1 pW	61	61
Περιδίνηση		dB (A) re 1 pW	76	74
Διαστάσεις				
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	mm	850	
	Πλάτος	mm	600	
	Βάθος[5]	mm	400	
Καθαρό βάρος		kg	54	
Μικτό βάρος		kg	56	
Βάρος συσκευασίας		kg	2	
Πίεση νερού		kPa	50-800	
Ηλεκτρική σύνδεση				
Τάση		V	220-240	
Κατανάλωση ενέργειας		W	2.000-2.400	
Συχνότητα		Hz	50	
Όνομα εταιρείας			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλυσίματος για προγράμματα για Βαμβακερά στους 60 ˚C και 40 ˚C με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση κατά την λειτουργία εκτός λειτουργίας και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για προγράμματα για Βαμβακερά στους 60 ˚C και 40 ˚C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.

   Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα κοστίζει πολύ περισσότερο απ' ό,τι το ρεύμα για το πλύσιμο.

   Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Το «τυπικό πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 60 ˚C» και το «τυπικό πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 40 ˚C», τα οποία μπορείτε να επιλέξετε προσθέτοντας την επιλογή Έντονο πλύσιμο στο πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 60 ˚C και στο πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 40 ˚C, είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι τα πιο αποδοτικά (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας) για τέτοιου είδους ρούχα.

   Μετά την εγκατάσταση εκτελέστε το Calibration Mode (Λειτουργία βαθμονόμησης) (ανατρέξτε στην ενότητα «**ΒΗΜΑ 6ο – Εκτέλεση λειτουργίας βαθμονόμησης**», στη σελίδα **18**.

   Σε αυτά τα προγράμματα, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.