


Ref.411962

INTERRUPTORES DIFERENCIALES DX3

DIFERENCIAL DX3 2/63/300 B

PVR (Sin IVA) **2182,8 €**

Vigencia de la tarifa 16/01/2023

Interruptor diferencial DX³ - 2P- 230V~- 63A - tipo B - 300mA - 4 mód.

Características del producto

Protege a las personas contra los contactos indirectos.
Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de falla a tierra.
También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Características generales

Interruptores diferenciales DX³-ID - entrada superior/salida inferior - Cumplen la norma UNE EN 61008-1 - Tipo AC: detectan los defectos de componente alterna - Tipo A: detectan los defectos de componentes alterna y continua (circuitos especializados: cocinas, placas de cocción, lavadoras, etc.) - Tipo Hpi: detectan los defectos de componentes alterna y continua (tipo A) con inmunidad reforzada a los disparos intempestivos (ambientes con perturbaciones: circuitos informáticos, impactos de rayos, lámparas fluorescentes, etc.) - Tipo B: detectan los defectos de componentes alterna y continua y los defectos de corriente continua sin ondulación (maquinaria con variación de velocidad, instalaciones fotovoltaicas, centros de atención telefónica, material médico, etc.) - Aptas para auxiliares, mandos motorizados y módulos de conexión DX³ (excepto Tipo B) - Conexión tornillo/tornillo: entrada superior y salida inferior por bornas con tornillos

Descarga documentación

- Soluciones Residencial - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Protección - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Terciario - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Catálogo Bienvenido a la Nueva Potencia ³ 63,90 MB
- Catálogo Protección DX³ / TX³ 8,30 MB
- Información técnica PROTECCION DX3 TERCIARIO MB
- Páginas de catálogo PROTECCION DX3 TERCIARIO MB

- Tablas de selección PROTECCION DX3 TERCIARIO MB
- Tríptico diferenciales DX³ ID - TIPO B 1,1 MB

Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Certificado AENOR 030/002587 0,26 MB
- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

Descarga documentación técnica



Ver videos

- Presentación Magnetotérmicos y Diferenciales DX³ MB