

Ref.077821

MECANISMOS DE MANDO SOLIROC

SL-CRUZ 1P 10A

PVR (Sin IVA) **81,86 €**

Vigencia de la tarifa 16/01/2023

Cruzamiento Soliroc - 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55

Características del producto

El cruzamiento Soliroc permite controlar un circuito de luz des 3 puntos diferentes cuando se combina con dos interruptores de 2 vías. Alta resistencia a impactos IK10 y a la humedad.

Características generales

Soliroc - mecanismos de iluminación - Adaptado a los establecimientos que reciben público, a lugares de paso sin vigilancia, a aparcamientos, a zonas comunes de los inmuebles - Alta resistencia a los choques IK 10 y a la humedad - 4 puntos para la fijación directa de la placa a la pared y 4 obturadores para montar a presión en la placa (desmontables solo por perforación) - Mecanismos con frontales incluidos - Montaje con soporte Mosaic y placa embellecedora suministrados separadamente

Descarga documentación

- Soluciones Residencial - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Protección - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Terciario - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Catálogo Mecanismos Soliroc 3,32 MB
- Páginas de catálogo SOLIROC MB

Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB

- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

Descarga documentación técnica



Ver videos

- Presentación Mecanismos Soliroc MB