
BenQ
30°C
25°C

Wichtige Sicherheitshinweise

Der Projektor wurde so entwickelt und getestet, dass er die neuesten Normen für Sicherheit bei gewährleisten, müssen Sie jedoch die in diesem Handbuch und auf dem Produkt vermerkten Anweisungen befolgen.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Projektors dieses Handbuch. Bewahren Sie es auf, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.
2. Sehen Sie während des Betriebs nicht direkt in die Projektorlinse. Durch das helle Licht können Ihre Augen geschädigt werden.
3. Wenden Sie sich, wenn eine Reparatur erforderlich ist, an einen autorisierten Kundendienst.
4. Öffnen Sie immer die Blende der Linse (falls vorhanden), oder entfernen Sie die Schutzkappe (falls vorhanden) von der Linse, wenn die Projektorlampe eingeschaltet ist.
5. In manchen Ländern ist die Netzspannung NICHT stabil. Dieser Projektor kann innerhalb eines Bereichs von 100 bis 240 Volt Wechsel strom betrieben werden. Er kann jedoch bei Stromausfällen oder Spannungsschwankungen von ±10 Volt ausfallen. An Orten mit Stromausfällen oder instabiler Netzspannung sollten Sie daher inVerbindung mit dem Projektor einen Stromstabilisator, einen Überspan nungsschutz oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) installieren.
6. Sorgen Sie dafür, dass die Projektionslinse bei Betrieb frei ist, da andernfalls Beschädigungen durch Wärme entstehen können oder Brandgefahr besteht. Um die Lampe vorübergehend auszuschalten, drücken Sie am Projektor oder auf der Fernbedienung auf die Taste ECO BLANK/BLANK.
7. Die Lampe wird während des Betriebs extrem heiß. Lassen Sie bei einem Lampenwechsel zunächst den Projektor ca. 45 Minuten lang abkühlen, bevor Sie das Lampenelement entfernen.
8. Benutzen Sie Lampen nicht über die angegebene maximale Nutzungsdauer hinaus. Übermäßige Nutzung der Lampen über die angegebene Lebensdauer hinaus kann in seltenen Fällen zum Zerbrechen führen.
9. Der Projektor muss unbedingt vom Netz getrennt werden, bevor das Lampenelement oder andere elektronische Bauteile entfernt werden.
10. Sorgen Sie für einen sicheren und stabilen Stand des Geräts. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.
11. Versuchen Sie niemals, den Projektor auseinanderzubauen. Im Inneren des Gerätes stehen Teile unter Spannung.
    Der Kontakt mit diesen Teilen kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen. Die Lampe ist das einzige vom Benutzer zu wartende Teil und mit einer abnehmbaren Abdeckung versehen. Andere Abdeckungen dürfen unter keinen Umständen geöffnet oder entfernt werden. Wenden Sie sich für Reparaturen an einen entsprechend qualifizierten professionellen Kundendienst.
12. Während das Gerät in Betrieb ist, treten möglicherweise aus dem Belüftungsgitter heiße Luft oder auffallende Gerüche aus. Dies ist ormal und weist nicht auf einen Defekt des Gerätes hin.
13. Stellen Sie den Projektor nicht an folgenden Standorten auf:
    - Orte mit unzureichender Belüftung oder unzureichendem Platz. Der Abstand zur Wand muss mindestens 50 cm betragen, und die Belüftung des Projektors darf nicht behindert sein.
    - Orte mit sehr hohen Temperaturen, z. B. in Kraftfahrzeugen mit verschlossenen Fenstern und Türen.
    - Orte mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Konzentration von Staub und Zigarettenrauch. Hierdurch können optische Bauteile verunreinigt, die Nutzungsdauer des Projektors verringert und das Bild verdunkelt werden.
    - Orte in der Nähe von Feuermeldern
    - Orte mit Temperaturen über 40°C (104°F)
    - Orte in einer Höhe von über 3000 m (10000 Fuß).
14. Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.
    - Stellen Sie den Projektor nicht auf eine Decke, auf Bettzeug oder auf eine andere weiche Oberfläche.
    - Bedecken Sie den Projektor nicht mit einem Tuch oder einem anderen Gegenstand.
    - In der Nähe des Projektors dürfen sich keine leicht entflammbaren Stoffe befinden.

    Wenn die Belüftungsöffnungen blockiert sind, kann Überhitzung im Projektor zu einem Brand führen.
15. Stellen Sie den Projektor für den Betrieb immer auf einer ebenen, waagerechten Fläche auf.
    - Verwenden Sie das Gerät nicht auf unebenen Flächen mit einer Neigung von mehr als 10 Grad (nach rechts/links) bzw. 15 Grad (nach vorne/hinten). Die Verwendung des Projektors auf nicht waagerechten Flächen kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigun gen der Lampe führen.
16. Stellen Sie das Gerät nicht senkrecht auf eine Seite. Andernfalls kann der Projektor umfallen und beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.
17. Treten Sie nicht auf den Projektor, und stellen Sie nichts auf das Gerät. Andernfalls können Schäden am Projektor sowie Unfälle und Verletzungen die Folge sein.
18. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf den Projektor oder in seine Nähe. Wenn Flüssigkeiten in das Projektorinnere eindringen, kann dies zu Fehlfunktionen des Projektors führen. Wenn Flüssigkeit in den Projektor eingedrungen ist, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, und setzen Sie sich mit BenQ in Verbindung, um den Projektor reparieren zu lassen.
19. Dieser Projektor kann Bilder umgedreht anzeigen, so dass er auch an der Decke montiert werden kann.

    ⚠ Die Deckenmontage des Projektors muss fachgerecht unter Verwendung des speziellen Deckenmontagesatzes von BenQ erfolgen.
20. Dieses Gerät muss geerdet werden.

    ⚠ Deckenmontage des Projektors Damit der Betrieb des BenQ-Projektors reibungslos verläuft und Verletzungen an Personen sowie Sachschäden vermieden werden, sollten Sie mit dem folgenden Sicherheitsaspekt vertraut sein. Wenn Sie den Projektor an der Decke befestigen möchten, sollten Sie unbedingt einen gut passenden BenQDeckenmontagesatz verwenden und sicherstellen, dass dieser fachgerecht und sicher installiert wurde. Falls Sie für den Projektor einen Deckenmontag esatz eines anderen Herstellers verwenden, besteht die Gefahr, dass der Projektor aufgrund einer unsachgemäßen Befestigung mit falschen/zu kurzen Schrauben von der Decke fällt. Der BenQ-Deckenmontagesatz für den Projektor ist im selben Fachgeschäft erhältlich, in dem Sie auch den BenQProjektor erworben haben. BenQ empfiehlt, dass Sie außerdem ein separates, mit dem Kensington-Schloss kompatibles Sicherheitskabel kaufen und dieses ordnungsgemäß in der Aussparung für das Kensington-Schloss am Projektor und an der Grundplatte des Deckenmontagegestells anbringen. Neben dem Diebstahlschutz bietet dies einen Fallschutz, sollte sich der Projektor aus seiner Befestigung am Montagegestell lösen.

    ⚠ Quecksilber -- Diese Lampe enthält Quecksilber. Entsorgen Sie sie entsprechend der vor Ort geltenden Gesetze und Bestimmungen. Siehe www.lamprecycle.org.




BenQ















Remote control




HDMI
S-VIDEO
VIDEO
COMPONENT
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2/MHL
TYPE-A
1.5A
USB
MINI-B
PC
MONITOR OUT
RS-232
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO IN
AUDIO OUT

Projection dimensions



The screen aspect ratio is 16:10 and the projected picture is in a 16:10 aspect ratio

Screen size				Projection Distance (mm)		
Diagonal		H (mm)	W (mm)	Min distance (with max zoom)	Average	Max distance (with min zoom)
Inch	mm					
30	762	404	646	948	1043	1137
40	1016	538	862	1264	1390	1516
50	1270	673	1077	1580	1738	1895
60	1524	808	1292	1897	2086	2275
70	1778	942	1508	2213	2433	2654
80	2032	1077	1723	2529	2781	3033
90	2286	1212	1939	2845	3128	3412
100	2540	1346	2154	3161	3476	3791
110	2794	1481	2369	3477	3823	4170
120	3048	1615	2585	3793	4171	4549
130	3302	1750	2800	4109	4519	4928
140	3556	1885	3015	4425	4866	5307
150	3810	2019	3231	4741	5214	5686
160	4064	2154	3446	5057	5561	6065
170	4318	2289	3662	5374	5909	6445
180	4572	2423	3877	5690	6257	6824
190	4826	2558	4092	6006	6604	7203
200	5080	2692	4308	6322	6952	7528
250	6350	3365	5385	7902	8690	9477
300	7620	4039	6462	9483	10428	11373



- To optimize your projection quality, we suggest you do the projection within non-gray area.
- All measurements are approximate and may vary from the actual sizes.
  BenQ recommends that if you intend to permanently install the projector, you should physically test the projection size and distance using the actual projector in situ before you permanently install it, so as to make allowance for this projector's optical characteristics. This will help you determine the exact mounting position so that it best suits your installation location.

Ceilling/Wall Mount screw: M4
(Max. Length = 25 mm; Min. Length = 20 mm)
Unit: mm





Please align the wall mount holes ◎ with the Mark C screw holes on the mounting plate.


1
HDMI 1
HDMI 2/MHL


2
ON
PC
MONITOR OUT
TYPE-A
1.5A
MINI-B
USB
RS-232




3
POWER
TEMP
LAMP
OK
SOURCE
ECO BLANK
MENU
AUTO
ON
OFF
PC
HDMI
SOURCE


4
POWER
TEMP
LAMP
OK
SOURCE
BACK
MENU
AUTO
ON
OFF
PC
HDMI
SOURCE
BACK




POWER
TEMP
LAMP
OK
SOURCE
ECO BLANK
BACK
MEN
AUTO




1
PC
MONITOR OUT
TYPE-A
1.5A
MINI-B
USB
RS-232
OFF
2
X2
POWER
TEMP
LAMP
OK
SOURCE
ECO BLANK
MENU
AUTO
3
HDMI 1
HDMI 2/MHL

<Memo>

<Memo>

Table of contents

English 13

Français 14

Deutsch 15

Italiano 16

Español 17

Português 18

Svenska 19

Русский 20

Nederlands 21

Polski 22

Türkçe 23

Čeština 24

ไทย 25

繁體中文 26

简体中文 27

日本語 28

한국어 29

عربي 30

☞ **All specifications are subject to change without notice.**

Optical

Resolution
1920 x 1200 WUXGA

Display system
1-CHIP DMD

Lens
F = 1.94 ~ 2.06, f = 15.57 ~ 18.67 mm

Lamp
240 W lamp

Electrical

Power supply
AC100–240V, 3.7 A, 50–60 Hz (Automatic)

Power consumption
335 W (Max); < 0.5 W (Standby);

Mechanical

Weight
3.7 Kg (8.2 lbs)

Output terminals

RGB output
D-Sub 15-pin (female) x 1

Speaker
2 watt x 1

Audio signal output
PC audio jack x 1

Control

USB
Type-A power supply 5V /1.5 A x 1;
Mini-B x 1

RS-232 serial control
9 pin x 1

IR receiver x 2

Input terminals

Computer input
RGB input
D-Sub 15-pin (female) x 1

Video signal input
S-VIDEO
Mini DIN 4-pin x 1
VIDEO
RCA jack x 1
SD/HDTV signal input
Analog - Component
(through RGB input)
Digital - HDMI-1 x 1;
HDMI-2/MHL 5V / 0.9 A x 1

Audio signal input
Audio in
PC audio jack x 1

Environmental Requirements

Operating temperature
0°C–40°C at sea level

Operating relative humidity
10%–90% (without condensation)

Operating altitude
0–1499 m at 0°C–35°C
1500–3000 m at 0°C–30°C (with High Altitude Mode on)

Storage temperature
-20°C–60°C at sea level

Storage humidity
10%–90% RH (without condensation)

Storage altitude
30°C@ 0~12,200m above sea level

Transporting
Original packing or equivalent is recommended

Repairing
Please visit below website and choose your country to find your service contact window. http://www.benq.com/welcome

Caractéristiques

Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable.

Caractéristiques optiques

Résolution
1920 x 1200 WUXGA

Système d'affichage
DMD 1 puce

Objectif
F = 1,94 ~ 2,06, f = 15,57 ~ 18,67 mm

Lampe
Lampe de 240 W

Caractéristiques électriques

Alimentation
100 à 240 V CA, 3,7 A, 50 à 60 Hz (Automatique)

Consommation
335 W (max) ; < 0,5 W (veille) ;

Caractéristiques mécaniques

Poids
3,7 Kg (8,2 lb)

Prises de sortie

Sortie RVB
1 connecteur D-Sub 15 broches (femelle)

Haut-parleur
1 x 2 watts

Sortie de signal audio
1 prise audio PC

Commande

USB
1 Alimentation 5 V/1,5 A de type A;
1 mini B

Contrôle série RS-232
1 à 9 broches

2 récepteurs IR

Prises d'entrée

Entrée ordinateur
Entrée RVB
1 D-Sub à 15 broches (femelle)

Prises d'entrée

Entrée signal vidéo
S-VIDEO
1 mini DIN à 4 broches
VIDEO
1 prise RCA
Entrée de signal SD/HDTV
Analogique - Composantes (via entrée RVB)
Numérique - 1 HDMI-1 ;
1 HDMI-2/MHL 5V / 0,9 A

Entrée de signal audio
Entrée audio
1 prise audio PC

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement
0°C à 40°C au niveau de la mer

Humidité relative en fonctionnement
10% à 90% (sans condensation)

Altitude de fonctionnement
0 à 1499 m à 0°C à 35°C
1500 à 3000 m à 0°C à 30°C (avec Mode Haute altitude activé)

Température de stockage
-20°C à 60°C au niveau de la mer

Humidité de stockage
10% à 90% RH (sans condensation)

Altitude de stockage
30°C à 0~12200 m au-dessus du niveau de la mer

Transport
Un emballage original ou équivalent est recommandé

Réparation
Veuillez visiter le site Web ci-dessous et choisissez votre pays pour trouver votre fenêtre de contact du service.
http://www.benq.com/welcome

☞ **Alle Daten können ohne Bekanntmachung geändert werden.**

Optische Daten

Auflösung
1920 x 1200 WUXGA

Anzeigesystem
1-CHIP DMD

Objektiv
F = 1,94 ~ 2,06, f = 15,57 ~ 18,67 mm

Lampe
240 W Lampe

Elektrische

Stromversorgung
AC 100–240 V, 3,7 A, 50-60 Hz (Automatisch)

Stromverbrauch
335 W (Max); < 0,5 W (Standby);

Mechanisches

Gewicht
3,7 Kg (8,2 lbs)

Ausgänge

RGB Ausgang
D-Sub 15-polig (Buchse) x 1

Lautsprecher
2 Watt x 1

Audiosignalausgang
PC Audiobuchse x 1

Steuerung

USB
Typ-A Stromversorgung 5V /1,5 A x 1;
Mini-B x 1

RS-232 serielle Steuerung
9 Pin x 1

IR-Empfänger x 2

Eingänge

Computer Eingang
RGB Eingang
D-Sub 15 Pin (Buchse) x 1

Eingänge

Video Signaleingang
S-VIDEO
Mini DIN 4 Pin x 1
VIDEO
Cinchbuchse x 1
SD/HDTV Signaleingang
Analog - Component
(über RGB Eingang)
Digital - HDMI-1 x 1;
HDMI-2/MHL 5V / 0,9 A x 1

Audio Signaleingang
Audio Eingang
PC Audiobuchse x 1

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur
0°C–40°C auf Meereshöhe

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
10%–90% (ohne Kondensation)

Betriebshöhe
0–1499 m bei 0°C–35°C
1500–3000 m bei 0°C–30°C (mit Höhenmodus eingeschaltet)

Lagertemperatur
-20°C–60°C auf Meereshöhe

Feuchtigkeit bei Lagerung
10%–90% RH (ohne Kondensation)

Lagerungshöhe
30°C@ 0–12.200m über dem Meeresspiegel

Transport
Originalverpackung oder entsprechend wird empfohlen

Reparatur
Bitte besuchen Sie die unten stehende Webseite und wählen Sie Ihr Land, um das Service Kontaktfenster zu finden:http://www.benq.com/welcome

Specifiche tecniche

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Parte ottica

Risoluzione
1920 x 1200 WUXGA

Sistema di visualizzazione
1-CHIP DMD

Obiettivo
F = 1,94 ~ 2,06, f = 15,57 ~ 18,67 mm

Lampada
Lampada da 240 W

Parte elettrica

Alimentazione
CA 100–240 V, 3,7 A, 50–60 Hz (Automatico)

Consumo energetico
335 W (massimo); < 0,5 W (standby);

Parte meccanica

Peso
3,7 Kg (8,2 lbs)

Terminali output

Uscita RGB
D-Sub da 15-pin (femmina) x 1

Altoparlante
2 watt x 1

Uscita segnale audio
Jack audio per PC x 1

Controllo

USB
Alimentatore tipo A da 5 V /1,5 A x 1; Mini-B x 1

Controllo seriale RS-232
9 pin x 1

Ricevitore infrarossi x 2

Terminali di ingresso

Ingresso computer
Ingresso RGB
D-Sub da 15-pin (femmina) x 1

Terminali di ingresso

Ingresso segnale video
S-VIDEO
Mini Din a 4 pin x 1
VIDEO
Jack RCA x 1
Ingresso segnale SD/HDTV
Analogico - Component
(tramite input RGB)
Digitale - HDMI-1 x 1;
HDMI-2/MHL 5V / 0,9 A x 1

Ingresso segnale audio
Ingresso audio
Jack audio per PC x 1

Requisiti ambientali

Temperatura operativa
0°C–40°C sul livello del mare

Umidità relativa operativa
10%–90% (senza condensa)

Altitudine operativa
0–1499 m a 0°C–35°C
1500–3000 m a 0°C–30°C (con Modalità altitudine elevata)

Temperatura di conservazione
-20°C–60°C sul livello del mare

Umidità di conservazione
10%–90% di umidità relativa (senza condensa)

Altitudine stoccaggio
30°C a 0~12,200 m sul livello del mare

Trasporto
Confezione originale o equivalente consigliata

Riparazione
Visitare il sito web di seguito e scegliere il paese per trovare le informazioni di contatto per l'assistenza.
http://www.benq.com/welcome

☞ **Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.**

Óptico

Resolución
1920 x 1200 WUXGA

Sistema óptico
1 CHIP DMD

Lente
F = 1,94 ~ 2,06, f = 15,57 ~ 18,67 mm

Lámpara
Lámpara de 240 W

Características eléctricas

Fuente de alimentación
100–240 V de CA, 3,7 A, 50–60 Hz (automático)

Consumo eléctrico
335 W (máx.); < 0,5 W (modo de espera);

Características mecánicas

Peso
3,7 Kg (8,2 lbs)

Terminales de salida

Salida RGB
D-Sub de 15 patillas (hembra) x 1

Altavoz
2 vatios x 1

Salida de señal de audio
Clavija de audio de PC x 1

Control

USB
Fuente de suministro eléctrico de Tipo-A de 5 V/1,5 A x 1;
Mini-B x 1

Control de serie RS-232
9 patillas x 1

Receptor de infrarrojos (IR) x 2

Terminales de entrada

Entrada de ordenador
Entrada RGB
D-Sub de 15 patillas (hembra) x 1

Terminales de entrada

Entrada de señal de vídeo
S-VÍDEO
Mini DIN de 4 patillas x 1
VÍDEO
Clavija RCA x 1
Entrada de señal de SD/HDTV
Analógica - componentes
(a través de entrada RGB)
Digital - HDMI-1 x 1;
HDMI-2/MHL 5 V / 0,9 A x 1

Entrada de señal de audio
Entrada de audio
Clavija de audio de PC x 1

Requisitos medioambientales

Temperatura operativa
0°C–40°C al nivel del mar

Humedad relativa operativa
10%–90% (sin condensación)

Altitud de funcionamiento
0–1499 m a 0°C–35°C
1500–3000 m a 0°C–30°C (con el Modo altitud elevada activado)

Temperatura de almacenamiento
-20°C–60°C al nivel del mar

Humedad de almacenamiento
10%–90% HR (sin condensación)

Altitud de almacenamiento
30°C a 0-12.200 m por encima del nivel del mar

Transporte
Se recomienda usar el embalaje original o uno equivalente

Reparación
Visite el sitio web indicado a continuación y seleccione su país para consultar los datos de contacto del servicio técnico:
http://www.benq.com/welcome

Especificações

Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Ópticas

Resolução
1920 x 1200 WUXGA

Sistema de visualização
1-CHIP DMD

Lente
F = 1,94 ~ 2,06, f = 15,57 ~ 18,67 mm

Lâmpada
lâmpada de 240 W

Eléctricas

Fonte de alimentação
AC100–240 V, 3,7 A, 50–60 Hz (Automático)

Consumo de energia
335 W (Máx); < 0,5 W (Em espera);

Mecânicas

Peso
3,7 Kg (8,2 lbs)

Terminais de saída

Saída RGB
D-Sub 15-pinos (fêmea) x 1

Altifalante
2 watt x 1

Saída de sinal áudio
Tomada áudio PC x 1

Controlo

USB
Tipo-A fonte de alimentação 5V /1,5 A x 1; Mini-B x 1

Controlo de série RS-232
9 pinos x 1

Receptor IR x 2

Terminais de entrada

Entrada para computador
entrada RGB
D-Sub 15-pinos (fêmea) x 1

Entrada do sinal de vídeo
S-VIDEO
Mini DIN 4-pinos x 1
VIDEO
Tomada RCA x 1
Sinal de entrada SD/HDTV
Analógico - Componente
(através de entrada RGB)
Digital - HDMI-1 x 1;
HDMI-2/MHL 5V / 0,9 A x 1

Entrada de sinal áudio
Entrada áudio
Tomada áudio PC x 1

Requisitos Ambientais

Temperatura de funcionamento
0°C–40°C ao nível do mar

Humidade relativa em funcionamento
10%–90% (sem condensação)

Altitude de funcionamento
0–1499 m a 0°C–35°C
1500–3000 m a 0°C–30°C (com o Modo Altitude Elevada Ligado)

Temperatura de armazenamento
-20°C–60°C ao nível do mar

Humidade em armazenamento
10%–90% HR (sem condensação)

Altitude de armazenamento
30°C@ 0~12.200m acima do nível do mar

Transporte
Embalagem original ou equivalente é recomendado

Reparação
Visite o site abaixo e escolha o seu país para localizar a janela de contacto para reparações.
http://www.benq.com/welcome

☞ **Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.**

Optik

Upplösning
1920 x 1200 WUXGA

Visningssystem
1-CHIP DMD

Lins
F = 1,94 ~ 2,06, f = 15,57 ~ 18,67 mm

Lampa
240 W lampa

Elektricitet

Strömtillförsel
AC 100–240 V, 3,7 A, 50–60 Hz (automatiskt)

Strömförbrukning
335 W (max); < 0,5 W (vänteläge);

Mekanik

Vikt
3,7 Kg (8,2 lbs)

Utgångskontakter

RGB-utgång
D-Sub (hona) med 15 stift x 1

Högtalare
2 watt x 1

Ljudsignalsutgång
Ingång för datorljud x 1

Kontroll

USB
Strömförsörjning av typ A 5 V/1,5 A x 1; Mini-B x 1

RS-232-seriekontroll
9 stift x 1

IR-mottagare x 2

Ingångskontakter

Datoringång
RGB-ingång
D-Sub (hona) med 15 stift x 1

Videosignalingång
S-VIDEO
mini-DIN med 4 stift x 1
VIDEO
RCA-uttag x 1
SD/HDTV-signalingång
Analog - Komponent (via RGB-ingång)
Digital - HDMI-1 x 1; HDMI-2/MHL 5 V/0,9 A x 1

Ljudsignalingång
Ljudingång
Ingång för datorljud x 1

Miljökrav

Driftstemperatur
0°C–40°C vid havsnivå

Relativ luftfuktighet vid drift
10%–90% (icke-kondenserande)

Driftshöjd
0–1499 meter vid 0°C–35°C
1500–3000 meter vid 0°C–30°C (med Höghöjdsläge på)

Förvaringstemperatur
-20°C–60°C vid havsnivå

Fuktighet vid förvaring
10%–90% relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)

Förvaringshöjd
30°C vid 0~12200 m över havsnivån

Frakt
Originalförpackningen eller en likvärdig rekommenderas

Reparation
Besök webbplatsen nedan, välj ditt land och använd sedan servicekontaktfönstret.
http://www.benq.com/welcome

Технические характеристики

Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Оптические характеристики

Разрешение
1920 x 1200 WUXGA

Проекционная система
Однокристальное цифровое микрозеркальное устройство (DMD)

Объектив
F = 1,94 ~ 2,06, f = 15,57 ~ 18,67 мм

Лампа
Лампа 240 Вт

Электрические характеристики

Питание
100–240 В, 3,7 А, 50–60 Гц перем. тока (автомат.)

Энергопотребление
335 Вт (макс.);
< 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Механические характеристики

Масса
3,7 кг (8,2 фунта)

Выходы

Выход RGB
15-контактный D-sub (гнездо) x 1

Динамик
2 Вт x 1

Аудиовыход
Аудиоразъем ПК x 1

Управление

USB
Источник питания тип-A 5 В/1,5 А; мини-B x 1

Управление через последовательный порт RS-232
9 контактов x 1

ИК-приемник x 2

Входы

Вход компьютера
Вход RGB
15-контактный D-sub (гнездо) x 1

Входы

Вход видеосигнала
S-VIDEO
4-контактный разъем Mini DIN x 1
VIDEO
Разъем RCA x 1
Вход сигнала SD/HDTV
Аналоговый – Компонентный (через вход RGB)
Цифровой - HDMI-1 x 1; HDMI-2/MHL 5 В/0,9 А x 1

Вход аудиосигнала
Аудиовход
Аудиоразъем ПК x 1

Требования к окружающей среде

Рабочая температура
0 °C–40°C на уровне моря

Относительная влажность при эксплуатации
10–90 % (при отсутствии конденсации)

Высота над уровнем моря при эксплуатации
0–1499 м при температуре 0–35 °C
1500–3000 м при температуре 0–30 °C
(при включенном режиме высокогорья)

Температура хранения
-20 °C–60 °C на уровне моря

Влажность хранения
10–90 % ОВВ (при отсутствии конденсации)

Высота хранения
30 °C при 0~12,200 м выше уровня моря

Транспортировка
Рекомендуется использовать оригинальную или эквивалентную упаковку

Ремонт
Перейдите по указанному ниже сайту в интернете и выберите страну для поиска сервисного центра.
http://www.benq.com/welcome

☞ **Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.**

Optisch

Resolutie
1920 x 1200 WUXGA

Weergavesysteem
1-CHIP DMD

Objectief
F = 1,94 ~ 2,06, f = 15,57~ 18,67 mm

Lamp
Lamp van 240 W

Elektrisch

Voeding
AC100–240 V, 3,7 A, 50–60 Hz (automatisch)

Energieverbruik
335 W (max); < 0,5 W (stand-by);

Mechanisch

Gewicht
3,7 Kg (8,2 lbs)

Uitgangen

RGB-uitgang
D-Sub 15-pins (contrastekker) x 1

Luidspreker
2 Watt x 1

Audiosignaaluitgang
PC-audio-aansluiting x 1

Besturing

Usb
Stroomtoevoer van type-A 5 V /1,5 A; mini-B x 1

RS-232 seriële besturing
9 pins x 1

IR-ontvanger x 2

Ingangen

Computeringang
RGB-ingang
D-Sub 15-pins (contrastekker) x 1

Video-ingangssignaal
S-VIDEO
Mini DIN 4-pin x 1
VIDEO
RCA-aansluiting x 1
SD/HDTV-signaalingang
Analoog - Component (via RGB-ingang)
Digitaal - HDMI-1 x 1; HDMI-2/MHL 5 V /0,9 A x 1

Audio-ingangssignaal
Audio-ingang
PC-audio-aansluiting x 1

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur
0°C–40°C op zeeniveau

Relatieve vochtigheid van omgeving
10%–90% (zonder condens)

Bedrijfshoogte
0–1499 m bij 0°C–35°C
1500–3000 m bij 0°C–30°C (met Hoogtemodus aan)

Opslagtemperatuur
-20°C–60°C op zeeniveau

Opslagvochtigheid
10%–90% RLV (zonder condens)

Opslaghoogte
30°C@ 0~12.200 m boven zeeniveau

Transport
Originele verpakking of gelijksoortig wordt aanbevolen

Reparatie
Ga naar onderstaande website en kies uw land voor de contactgegevens.
http://www.benq.com/welcome

Dane techniczne

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Parametry optyczne

Rozdzielczość
1920 x 1200 WUXGA

System wyświetlacza
1-CHIP DMD

Obiektyw
F = 1,94 ~ 2,06, f = 15,57 ~ 18,67 mm

Lampa
Lampa 240 W

Parametry elektryczne

Zasilanie
Prąd zmienny 100–240 V, 3,7 A, 50-60 Hz (automatycznie)

Zużycie energii
335 W (maks.); < 0,5 W (gotowość);

Parametry mechaniczne

Ciężar
3,7 kg (8,2 lbs)

Wyjścia

Wyjście RGB
D-Sub 15-stykowe (żeńskie) x 1

Głośnik
2 watów x 1

Wyjście sygnału audio
Złącze PC audio x 1

Sterowanie

USB
Zasilanie typu A 5 V /1,5 A;
Mini-B x 1

Port szeregowy RS-232
9 styków x 1

Odbiornik podczerwieni x 2

Wejścia

Wejście komputerowe
Wejście RGB
D-Sub 15-stykowe (żeńskie) x 1

Wejścia

Wejście sygnału wideo
S-VIDEO
4-stykowe złącze Mini DIN x 1
VIDEO
Gniazdo RCA x 1
Wejście sygnału SD/HDTV
Analogowe - komponentowe
(przez wejście RGB)
Cyfrowe - HDMI-1 x 1;
HDMI-2/MHL 5V /0,9 A x 1

Wejście sygnału audio
Wejście audio
Złącze PC audio x 1

Wymagania środowiskowe

Temperatura pracy
0°C–40°C na poziomie morza

Względna wilgotność pracy
10–90% (bez kondensacji)

Wysokość robocza
0–1499 m przy 0°C–35°C
1500–3000 m przy 0°C–30°C
(z włączoną funkcją Tryb dużej wysokości)

Temperatura przechowywania
-20°C–60°C na poziomie morza

Wilgotność przechowywania
10%–90% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Wysokość przechowywania
30°Cna wys. 0~12 200 m nad poziomem morza

Transport
Zalecamy użycie oryginalnego lub równoważnego opakowania

Naprawy
Wejdź na poniższą witrynę internetową i wybierz swój kraj, aby uzyskać informacje na temat dostępnych usług serwisowych
http://www.benq.com/welcome

☞ **Tüm spesifikasyonlar, haber verilmeden değiştirilebilir.**

Optik

Çözünürlük
1920 x 1200 WUXGA

Görüntü sistemi
1-CHIP DMD

Lens
F = 1,94 ~ 2,06, f = 15,57 ~ 18,67 mm

Lamba
240 W lamba

Elektrik

Güç kaynağı
AC100–240V, 3,7 A, 50–60 Hz (Otomatik)

Güç tüketimi
335 W (Maks.); <0,5 W (Bekleme);

Mekanik

Ağırlık
3,7 Kg (8,2 lbs)

Çıkış terminalleri

RGB çıkışı
D-Sub 15-pin (dişi) x 1

Hoparlör
2 watt x 1

Ses sinyal çıkışı
PC ses jakı x 1

Kumanda

USB
Tip-A güç beslemesi 5V /1,5 A;
Mini-B x 1

RS-232 seri kumanda
9 pin x 1

IR alıcısı x 2

Giriş terminalleri

Bilgisayar girişi
RGB girişi
D-Sub 15-pin (dişi) x 1

Video sinyali girişi
S-VİDEO
Mini DIN 4-pin x 1
VİDEO
RCA jakı x 1
SD/HDTV sinyal girişi
Analog - Bileşen
(RGB girişi üzerinden)
Dijital - HDMI-1 x 1;
HDMI-2/MHL 5V /0,9 A x 1

Ses sinyali girişi
Ses girişi
PC ses jakı x 1

Çevresel Gereklilikler

Çalışma sıcaklığı
Deniz seviyesinde 0°C–40°C

Çalışma bağıl nemi
%10 - %90 (yoğunlaşmasız)

Çalışma rakımı
0°C–35°C'de 0–1499 m
0°C–30°C'de 1500–3000 m
(Yüksek Yer Modu açık olarak)

Depolama sıcaklığı
Deniz seviyesinde -20°C–60°C

Depolama nemi
%10 – %90 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

Depolama rakımı
30°C@ 0~12.200m deniz seviyesinin üzerinde

Taşıma
Orijinal ambalaj veya eşdeğeri önerilir

Onarım
Lütfen servis iletişim pencerenizi bulmak için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin ve ülkenizi seçin. http://www.benq.com/welcome

Technické údaje

Veškeré technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Optické parametry

Rozlišení
1920 x 1200 WUXGA

Systém zobrazení
Jednočipový DMD

Objektiv
F = 1,94 ~ 2,06, f = 15,57 ~ 18,67 mm

Lampa
Lampa 240 W

Elektrické parametry

Zdroj energie
100 – 240 V AC (stříd.), 3,7 A,
50 – 60 Hz (automaticky)

Příkon
335 W (max.); < 0,5 W (pohotovostní režim);

Mechanické parametry

Hmotnost
3,7 kg

Výstupní konektory

Výstup RGB
D-Sub 15 pinů (zásuvka) x 1

Reproduktor
2 W x 1

Výstup audio signálu
PC audio konektor x 1

Ovládání

USB
Typ-A zdroj energie 5 V/1,5 A;
mini-B x 1

Sériové ovládání RS-232
9 pinů x 1

Infračervený přijímač x 2

Vstupní konektory

Vstup z počítače
Vstup RGB
D-Sub 15 pinů (zásuvka) x 1

Vstup video signálu
S-VIDEO
Mini DIN, 4 piny x 1
VIDEO
Konektor RCA x 1
Vstup signálu SD/HDTV
Analogový - Komponentní
(přes vstup RGB)
Digitální - HDMI-1 x 1;
HDMI-2/MHL 5 V/0,9 A x 1

Vstup audio signálu
Audio vstup
PC audio konektor x 1

Požadavky na prostředí

Provozní teplota
0 °C – 40 °C na úrovni hladiny moře

Provozní relativní vlhkost vzduchu
10 % – 90 % (bez kondenzace)

Provozní nadmořská výška
0 – 1 499 m při 0 °C – 35 °C
1 500 – 3 000 m při 0 °C – 30 °C (se zapnutým režimem velké nadmořské výšky)

Skladovací teplota
-20 °C – 60°C na úrovni hladiny moře

Skladovací vlhkost
10 % – 90 % RH (bez kondenzace)

Nadmořská výška pro skladování
30 °C@ 0 ~ 12 200 m nad hladinou moře

Přeprava
Doporučujeme originální nebo ekvivalentní obal

Opravy
Navštivte prosím níže uvedenou webovou stránku a vyberte vaši zemi pro zobrazení okna s kontakty na servis.
http://www.benq.com/welcome

☞ รายละเอียดทางด้านเทคนิคทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบออปติค

ความละเอียด
1920 x 1200 WUXGA

ระบบแสดงผล
1-CHIP DMD

เลนส์
F = 1.94 ~ 2.06, f = 15.57 ~ 18.67 มม.

หลอดไฟ
หลอดไฟ 240 W

ระบบไฟ

แหล่งจ่ายไฟ
AC100–240 V, 3.7 A, 50–60 Hz (อัตโนมัติ)

การใช้พลังงาน
335 W (สูงสุด); < 0.5 W (สแตนด์บาย);

ตัวเครื่อง

น้ำหนัก
3.7 กก. (8.2 ปอนด์)

ช่องเสียบสัญญาณออก

เอาต์พุต RGB
D-Sub 15 ขา (ตัวเมีย) x 1

ลำโพง
2 วัตต์ x 1

เอาต์พุตสัญญาณเสียง
แจ็คระบบเสียงพีซี x 1

การควบคุม

USB
แหล่งจ่ายไฟ Type-A 5 V /1.5 A;
Mini-B x 1

ระบบควบคุมอนุกรม RS-232
9 ขา x 1

ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด x 2

ช่องเสียบสัญญาณเข้า

อินพุตคอมพิวเตอร์
อินพุต RGB
D-Sub 15 ขา (ตัวเมีย) x 1

อินพุตสัญญาณวิดีโอ
S-VIDEO
Mini DIN 4 ขา x 1
VIDEO
แจ็ค RCA x 1

อินพุตสัญญาณ SD/HDTV
แอนะล็อก - Component
(ผ่านอินพุต RGB)
ดิจิทัล - HDMI-1 x 1;
HDMI-2/MHL 5 V /0.9 A x 1

อินพุตสัญญาณเสียง
Audio in
แจ็คระบบเสียงพีซี x 1

ข้อกำหนดของสภาพแวดล้อมการทำงาน

อุณหภูมิในการใช้งาน
0°C–40°C ที่ระดับน้ำทะเล

ความชื้นสัมพัทธ์ในการใช้งาน
10%–90% (โดยไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

อัลจิจูดในการใช้งาน
0–1499 ม. ที่ 0°C–35°C
1500–3000 ม. ที่ 0°C–30°C (โดยที่มีการเปิดใช้โหมดอัลติจูดสูง)

อุณหภูมิในการจัดเก็บ
-20°C–60°C ที่ระดับน้ำทะเล

ความชื้นในการจัดเก็บ
10%–90% RH
(โดยไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

อัลจิจูดในการจัดเก็บ
30°C@ 0~12,200 ม. ที่ระดับเหนือน้ำทะเล

การขนส่งแนะนำให้ใช้
บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมหรือเทียบเท่า

การซ่อมแซม
โปรดเข้าเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ด้านล่าง และเลือกประเทศของคุณ เพื่อค้นหาช่วงเวลาที่สามารถติดต่อฝ่ายบริการของคุณ http://www.benq.com/welcome

規格

☞ **所有規格如有變更，恕不另行通知。**

光學

解析度
1920 x 1200 WUXGA

顯示系統
1-CHIP DMD

鏡頭
F = 1.94 ~ 2.06、f = 15.57 ~ 18.67 公釐

燈泡
240 瓦燈泡

電子

電源
AC100–240 V、3.7 A、50-60 Hz（自動）

耗電量
335 瓦（最大）; < 0.5 瓦（待機）;

機械

重量
3.7 公斤（8.2 磅）

輸出端子

RGB 輸出
D-Sub 15 針（母端）x 1

喇叭
2 瓦 x 1

音訊訊號輸出
電腦音訊插孔 x 1

控制

USB
Type-A 電源 5 V/1.5 A;
Mini-B x 1

RS-232 序列控制
9 針 x 1

紅外線接收器 x 2

輸入端子

電腦輸入
RGB 輸入
D-Sub 15 針（母端）x 1

視訊訊號輸入
S-VIDEO
Mini DIN 4 針 x 1
VIDEO
RCA 插孔 x 1
SD/HDTV 訊號輸入
類比 - 色差
（透過 RGB 輸入）
數位 - HDMI-1 x 1；
HDMI-2/MHL 5 V/0.9 A x 1

音訊訊號輸入
音訊輸入
電腦音訊插孔 x 1

環境需求

操作溫度
0°C–40°C、海平面

操作相對濕度
10%–90%（無冷凝狀態）

操作海拔
0–1499 公尺，0°C–35°C
1500–3000 公尺，0°C–30°C
（開啟高海拔模式）

保存溫度
-20°C–60°C、海平面

保存濕度
10%–90% RH（無冷凝狀態）

保存海拔
30°C，海拔 0~12,200 公尺以上

運送
建議使用原廠的包裝或同材質的包裝材料

維修
請造訪下列網站，並選擇您所在的國家，查詢服務聯絡窗口：
http://www.benq.com/welcome

☞ **所有规格如有更改，恕不另行通知。**

光学

分辨率
1920 x 1200 WUXGA

显示系统
1-CHIP DMD

镜头
F = 1.94 ~ 2.06、 f = 15.57 ~ 18.67 毫米

灯泡
240 W 灯泡

电气

电源
AC 100-240 V、 3.7 A、 50-60 Hz（自动）

功耗
335 W（最大）； < 0.5 W（待机）；

机械

重量
3.7 公斤（8.2 磅）

输出端子

RGB 输出
D-Sub 15 针（母）x 1

扬声器
2 瓦 x 1

音频信号输出
PC 音频插口 x 1

控制

USB
Type-A 电源 5 V /1.5 A;
Mini-B x 1

RS-232 串口控制
9 针 x 1

红外线接收器 x 2

输入端子

电脑输入
RGB 输入
D-Sub 15 针（母）x 1

视频信号输入
S- 视频
Mini DIN 4 针 x 1
视频
RCA 插口 x 1
SD/HDTV 信号输入
模拟 - 分量
（通过 RGB 输入）
数字 - HDMI-1 x 1 ；
HDMI-2/MHL 5 V /0.9 A x 1

音频信号输入
音频输入
PC 音频插口 x 2

环境要求

操作温度
海平面时 0°C–40°C

工作相对湿度
10%–90%（无冷凝）

工作高度
0°C–35°C 时 0-1499 米
0°C–30°C 时 1500–2000 米
（高海拔模式开启）

贮藏温度
海平面时 -20°C–60°C

贮藏湿度
10%-90% RH（无冷凝）

贮藏高度
30°C 时海拔 0~12,200 米

运输
建议使用原始包装或同等材料包装

修复
请访问以下网站并选择所在国家以找到服务联系窗口：
http://www.benq.com/welcome

仕様

☞ **仕様はすべて予告なしに変更されることがあります。**

光学仕様

解像度
1920 x 1200 WUXGA

ディスプレイ システム
1-CHIP DMD

レンズ
F = 1.94 ~ 2.06、f = 15.57 ~ 18.67 mm

ランプ
240 W ランプ

電気仕様

電源
AC 100–240 V、3.7 A、50–60 Hz（自動）

電力消費量
335 W（最大）、< 0.5 W（スタンバイ）、

機械的仕様

重量
3.7 Kg (8.2 lbs)

出力端子

RGB 出力
D-Sub 15-pin（メス）x 1

スピーカー
2 ワット x 1

オーディオ信号出力
PC オーディオジャック x 1

操作

USB
Type-A 電源 5V /1.5 A;
Mini-B x 1

RS-232 シリアル コントロール
9 pin x 1

IR 受信機 x 2

入力端子

コンピュータ入力
RGB 入力
D-Sub 15-pin（メス）x 1

入力端子

ビデオ信号入力
S-VIDEO
Mini DIN 4-pin x 1
VIDEO
RCA ジャック x 1
SD/HDTV 信号入力
アナログ - コンポーネント
（RGB 入力経由）
デジタル - HDMI-1 x 1、
HDMI-2/MHL
5V /0.9 A x 1

オーディオ信号入力
オーディオ入力
PC オーディオジャック x 1

環境要件

動作温度範囲
0°C–40°C（海抜）

動作相対湿度
10%–90%（結露なきこと）

動作高度
0–1499 m (0°C–35°C)
1500–3000 m（0°C–30°C、高地モード オン）

保管温度範囲
-20°C–60 ℃（海抜）

保管湿度範囲
10% – 90% RH（結露なきこと）

保管高度範囲
30°C@ 0~12,200m（海抜 0 以上）

搬送
製品の梱包材を推奨

補修
お問い合わせ窓口については、次のホームページを開き、お住まいの国を選択してください。
http://www.benq.com/welcome

【同梱した電源コードセットは本機以外の電気機器で使用できません】

☞ 모든 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다 .

광학 사양

해상도
1920 x 1200 WUXGA

디스플레이 시스템
1-CHIP DMD

렌즈
F = 1.94 ~ 2.06, f = 15.57 ~ 18.67 mm

Lamp
240 W 램프

전기

전원 공급 장치
AC100–240 V, 3.7 A, 50-60 Hz (자동)

소비 전력
335 W (최대); < 0.5 W (대기);

기계 사양

무게
3.7 Kg (8.2 lbs)

출력 단자

RGB 출력 단자
D-Sub 15 핀 (암) x 1

스피커
2 W x 1

오디오 신호 출력
PC 오디오 잭 x 1

컨트롤

USB
A 형 전원 공급 5 V/1.5 A;
Mini-B x 1

RS-232 직렬 컨트롤
9 핀 x 1

IR 수신기 x 2

입력 단자

컴퓨터 입력 단자
RGB 입력 단자
D-Sub 15 핀 (암) x 1

입력 단자

비디오 신호 입력 단자
S- 비디오
미니 DIN 4 핀 x 1
비디오
RCA 잭 x 1
SD/HDTV 신호 입력 단자
아날로그 - 컴포넌트
(RGB 입력 단자 사용)
디지털 - HDMI-1 x 1;
HDMI-2/MHL 5 V/0.9 A x 1

오디오 신호 입력 단자
오디오 입력 단자
PC 오디오 잭 x 1

환경 요건

작동 온도
0°C–40°C (해수면 기준)

작동 습도
10%–90% (응축 없음)

작동 고도
0–1499 m, 0°C–35°C
1500–3000 m, 0°C–30°C (높은 고도 모드 켜짐)

보관 온도
-20°C–60℃ (해수면 기준)

보관 습도
10%–90% RH (응축 없음)

보관 고도
30°C@ 0~12,200 m 이상 , 해수면 기준

운반
원래 포장 또는 유사한 포장 권장됨

수리
서비스 연락 창구를 알려면 아래의 웹사이트를 방문하여 국가를 선택하십시오 :
http://www.benq.com/welcome

جميع المواصفات عرضة للتغيير دون سابق إخطار

البصرية

الدقة

1920 x 1200 WUXGA

نظام العرض

1-CHIP DMD

العدسة

F = ١,٩٤ - ٢,٠٦، f = ١٥,٥٧ مم - ١٨,٦٧ مم

المصباح

المصباح ٢٤٠ واط

الكهرباء

التيار الكهربائي

تيار متناوب ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٣,٧ أمبير، ٥٠-٦٠ هرتز (أوتوماتيكي)

استهلاك الطاقة

٣٣٥ وات (حد أقصى): < ٠,٥ وات (الاستعداد)

المواصفات الميكانيكية

الوزن

٣,٧ كجم (٨,٢ رطل)

أطراف توصيل الخرج

خرج RGB

عدد ١ D-Sub بـ ١٥ دبوسا (أنثى)

السماعة الخارجية

عدد ١ مكبر صوت ٢ وات

خرج إشارة الصوت

عدد ١ مقبس صوت كمبيوتر

التحكم

USB

مصدر تيار كهربائي من النوع A بقدرة ٥ فولت/١,٥ أمبير

عدد ١ النوع B

تحكم تسلسلي RS-232

عدد ١ ذو ٩ دبابيس

عدد ٢ مستقبل أشعة تحت الحمراء

أطراف توصيل الدخل

دخل الكمبيوتر

دخل RGB

عدد ١ D-Sub بـ ١٥ دبوسا (أنثى)

دخل إشارة الفيديو

فيديو فائق الجودة

عدد ١ منفذ DIN صغير ذو ٤ دبابيس

فيديو

عدد ١ مقبس RCA

دخل إشارة SD/HDTV

تناظري - مكون

(عبر RGB دخل)

رقمي - عدد ١ منفذ HDMI-1

عدد ١ منفذ HDMI-2/MHL ٥ فولت/ ٠,٩ أمبير

دخل إشارة الصوت

مدخل الصوت

عدد ١ مقبس صوت كمبيوتر

المتطلبات البيئية

درجة حرارة التشغيل

من ٠ إلي - ٤٠ درجة مئوية عند مستوى البحر

الرطوبة النسبية للتشغيل

١٠٪ إلى ٩٠٪ (بدون تكثيف)

ارتفاع التشغيل

من ٠ إلي ١٤٩٩ م عند درجة حرارة بين ٠ مئوية -٣٥ مئوية

١٥٠٠ - ٣٠٠٠ م في ٠ - ٣٠ درجة مئوية (مع تشغيل وضع الارتفاع العالي)

درجة حرارة التخزين

من -٢٠ إلي - ٦٠ درجة مئوية عند مستوى البحر

رطوبة التخزين

١٠٪-٩٠٪ رطوبة نسبية (بدون تكثيف)

ارتفاع التخزين

٣٠ درجة مئوية@ ٠~١٢٢٠٠م فوق سطح البحر

النقل

يوصى باستخدام الحزمة الأصلية أو ما يعادلها

الإصلاح

يرجى زيارة موقع الويب أدناه واختيار بلدك لتصل إلى نافذة بيانات الاتصال بالدعم الفني: welcome/ http://www.benq.com

En For further information, please refer to the enclosed User Manual.

Fr Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Guide Utilisateur livré.

De Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf das mitgelieferte Benutzerhandbuch.

It Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al Manuale Utente allegato.

Es Para obtenre más información, consulte la Guía del usuario adjunta.

Pt Para mais informações, consulte o manual do utilizador incluído.

Nl Raadpleeg voor meer informatie de meegeleverde handleiding.

Ru Более подробно см. руководс тво пользователя, поставляемое в комплекте.

Pl Więcej informacji znajduje się w załączonym podręczniku użytkownika.

Sv Mer information finns i den medföljande användarhandboken.

Cs Další informace si prosím vyhledejte v přiložené uživatelské příručce.

Tr Daha fazla bilgi için lütfen ekteki CD'de bulunan Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Tc 若需要進一步的詳細資料，請參考隨機所附的使用手冊。

Sc 若需进一步讯息，请参考随机所附的用户指南。

Ko 좀 더 자세한 정보는, 첨 부된 사용 설명서를 참조 하십시오.

Ja 詳細については、付属の ユーザーズ ガイドを参照 してください

Th โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ที่ให้มา

Ar لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المرفق.