

Ref.410797

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS DIFIRENCIALES DX3

MAGNET DIFER DX3 P+N 30mA C40

PVR (Sin IVA) **350,68 €**

Vigencia de la tarifa 16/01/2023

Magnetotérmico diferencial DX³ 6000/10kA - 1P+N- 230V~ -40 A-curva C-30mA-tipo AC

Características del producto

Interruptor combinado monobloque (magnetotérmico+diferencial), que combina la protección contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y la protección contra fugas a tierra.

Características generales

Interruptores automáticos diferenciales monobloques DX³ 6000A/10 kA - curva C- protección de las salidas - Cumplen la norma UNE-EN 61009-1 - Poder de corte: - 6000 - UNE-EN 60898-1 - 10 kA - UNE-EN 60947-2 - Tipo AC: detectan los defectos de componente alterna - Tipo A: detectan los defectos de componentes alterna y continua (circuitos especializados: cocinas, placas de cocción, lavadoras, etc.) - Tipo Hpi: detectan los defectos de componentes alterna y continua, con inmunidad reforzada a los disparos intempestivos - Para peine HX³ tradicional tetrapolar ref. 4 049 44/45 o cableado tradicional - Conexión: entrada superior y salida inferior por bornas con tornillos

Descarga documentación

- Soluciones Residencial - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Protección - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Terciario - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Catálogo Bienvenido a la Nueva Potencia ³ 63,90 MB
- Catálogo Protección DX³ / TX³ 8,30 MB
- Información técnica PROTECCION DX3 TERCIARIO MB
- Páginas de catálogo PROTECCION DX3 TERCIARIO MB
- Tablas de selección PROTECCION DX3 TERCIARIO MB

Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

Descarga documentación técnica



Ver videos

- Presentación Magnetotérmicos y Diferenciales DX³ MB