SAMSUNG

Quick Setup Guide
Guide de configuration rapide

QB43R QB49R QB50R
QB55R QB65R QB75R QB85R
QB43R-B QB49R-B QB50R-B
QB55R-B QB65R-B QB75R-B QB85R-B

* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the website for further details.
  http://www.samsung.com/displaysolutions

* Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

BN68-11531T-00

Checking the Components
Verification des composants


Quick Setup Guide
Guide de configuration rapide


Warranty card
(Not available in some locations)
Carte de garantie
(Non disponible dans certains pays)


Regulatory guide
Guide réglementaire


Power cord
Cordon d'alimentation


Batteries (AAA x 2)
(Not available in some locations)
Batteries (AAA x 2)
(Non disponible dans certains pays)

Remote Control
Télécommande


RS232C adapter
Adaptateur RS232C


HOLDER-CABLE
(Supported models:
QB65R, QB65R-B, QB75R, QB75R-B,
QB85R, QB85R-B)
PORTE-CÂBLE
(Modèles pris en charge:
QB65R, QB65R-B, QB75R, QB75R-B,
QB85R, QB85R-B)

English
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
The pictures may look different from the actual components.

Français
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les représentations peuvent ne pas correspondre aux composants.


Português
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
As imagens podem ter um aspeto diferente dos componentes reais.

Tiếng Việt
Liên hệ với nhà cung cấp nơi bạn mua sản phẩm nếu có thành phần nào bị thiếu.
Ảnh có thể trông khác với các thành phần thực tế.

繁體中文
如有任何元件遺漏，請聯絡您購買產品的供應商。
圖片看起來可能和實際元件不盡相同。

العربية
اتصل بالبائع الذي اشتريت منه المنتج في حالة عدم وجود أي مكونات.
قد تبدو الصور مختلفة عن المكونات الفعلية.

Parts
Pièces



English
❶ Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
❷ Power indicator
❸ Power button
Turns the product on or off.

Français
❶ Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
* Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
❷ Indicateur d'alimentation
❸ Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.


Português
❶ Sensor do telecomando
Prima um botão do telecomando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.
* Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.
❷ Indicador de corrente
❸ Botão de alimentação
Liga e desliga o produto.

Tiếng Việt
❶ Cảm biến từ xa
Nhấn nút trên điều khiển từ xa trỏ vào cảm biến trên mặt trước của sản phẩm để thực hiện chức năng tương ứng.
* Sử dụng các thiết bị màn hình khác trong cùng một không gian như điều khiển từ xa của sản phẩm này có thể làm cho thiết bị màn hình vô tình bị điều khiển.
❷ Chỉ báo nguồn
❸ Nút nguồn
Bật hoặc tắt sản phẩm.

繁體中文
❶ 遙控感測器
對著產品正面的感測器按下遙控器上的按鈕，執行相對應的功能。
* 在相同地點與本產品的遙控器一併使用其他顯示裝置，可能會導致其他顯示裝置發生未能如預期受控制。
❷ 電源指示燈
❸ 電源按鈕
開啟或關閉產品。

العربية
❶ مستشعر وحدة التحكم عن بُعد
اضغط على زر في جهاز التحكم عن بُعد مع توجيهه إلى المستشعر الموجود بمقدمة المنتج لإجراء الوظيفة المطابقة.
* استخدام أجهزة العرض الأخرى في نفس مساحة وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بهذا المنتج قد يؤدي إلى التحكم في هذه الأجهزة دون قصد.
❷ مؤشر الطاقة
❸ زر الطاقة
تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.

Ports
Ports



English
❶ Connect to a USB memory device.
* The USB ports on the product accept a maximum constant current of 1.0A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
❷ Connects to MDC and the Internet using a LAN cable. (10/100 Mbps)
❸ Connects to MDC using an RS232C adapter.
❹ DVI IN: Connects to a source device using a DVI cable or HDMI-DVI cable.
MAGICINFO IN: Connects to a network box using DP-DVI cable to use MagicInfo.
❺ Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
❻ Connect to a USB memory device.
* The USB ports on the product accept a maximum constant current of 0.5A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
❼ Receives sound from a source device via an audio cable.
❽ Outputs sound to an audio device via an audio cable.
❾ Connects to an external IR cable that receives signals from the remote control.
❿ Connects to MDC using an RS232C adapter.

Français
❶ Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
* Les ports USB sur le produit acceptent un courant constant maximal de 1,0 A. Si la valeur maximale est dépassée, les ports USB ne fonctionneront pas.
❷ Permet de se connecter à MDC et à Internet via un câble LAN. (10/100 Mbit/s)
❸ Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.
❹ DVI IN: Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble DVI ou HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Se connecte à un boîtier réseau à l'aide d'un câble DP-DVI pour utiliser Magicinfo.
❺ Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.
❻ Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
* Les ports USB sur le produit acceptent un courant constant maximal de 0,5 A. Si la valeur maximale est dépassée, les ports USB ne fonctionneront pas.
❼ Reçoit le son provenant d'un appareil source via un câble audio.
❽ Émet du son vers un appareil audio via un câble audio.
❾ Permet la connexion à un câble IR externe qui reçoit les signaux de la télécommande.
❿ Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.

Português
❶ Ligue a um dispositivo de memória USB.
* As portas USB do produto aceitam até 1,0 A de corrente contínua. Se o valor máximo for excedido, as portas USB podem não funcionar.
❷ Liga ao MDC e à Internet utilizando um cabo LAN. (10/100 Mbps)
❸ Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.
❹ DVI IN: Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo DVI ou HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Liga-se a uma caixa de rede utilizando o cabo DP-DVI para utilizar o MagicInfo.
❺ Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo HDMI ou HDMI-DVI.
❻ Ligue a um dispositivo de memória USB.
* As portas USB do produto aceitam até 0,5 A de corrente contínua. Se o valor máximo for excedido, as portas USB podem não funcionar.
❼ Recebe o som de um dispositivo de entrada através de um cabo de áudio.
❽ Emite som para um dispositivo de áudio através de um cabo de áudio.
❾ Liga a um cabo IR externo que recebe sinais do telecomando.
❿ Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.

Tiếng Việt
❶ Kết nối với thiết bị nhớ USB.
* Các cổng USB trên sản phẩm chấp nhận dòng điện không đổi tối đa là 1,0A. Nếu vượt quá giá trị tối đa, các cổng USB có thể không hoạt động.
❷ Kết nối với MDC và Internet bằng cáp LAN. (10/100 Mbps)
❸ Kết nối với MDC bằng cách sử dụng bộ điều hợp RS232C.
❹ DVI IN: Kết nối với thiết bị nguồn tín hiệu bằng cách sử dụng cáp DVI hoặc cáp HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Kết nối với hộp mạng bằng cáp DP-DVI để sử dụng Magicinfo.
❺ Kết nối với thiết bị nguồn tín hiệu bằng cách sử dụng cáp HDMI hoặc cáp HDMI-DVI.
❻ Kết nối với thiết bị nhớ USB.
* Các cổng USB trên sản phẩm chấp nhận dòng điện không đổi tối đa là 0,5A. Nếu vượt quá giá trị tối đa, các cổng USB có thể không hoạt động.
❼ Nhận âm thanh từ thiết bị nguồn qua cáp âm thanh.
❽ Đưa âm thanh ra thiết bị âm thanh qua cáp âm thanh.
❾ Kết nối với cáp IR bên ngoài để nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa.
❿ Kết nối với MDC bằng cách sử dụng bộ điều hợp RS232C.

繁體中文
❶ 連接至 USB 記憶裝置。
* 本產品上的 USB 連接埠接受最大恆定電流 1.0A。 若超過最大值，USB 連接埠可能無法運作。
❷ 使用 LAN 纜線連接至 MDC 和網際網路。(10/100 Mbps)
❸ 使用 RS232C 轉接器連接至 MDC。
❹ DVI IN: 使用 DVI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。
MAGICINFO IN: 使用 DP-DVI 纜線連接至網路盒，以便使用 Magicinfo。
❺ 使用 HDMI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。
❻ 連接至 USB 記憶裝置。
* 本產品上的 USB 連接埠接受最大恆定電流 0.5A。 若超過最大值，USB 連接埠可能無法運作。
❼ 透過音訊纜線從來源裝置接收聲音。
❽ 透過音訊纜線將聲音輸出到音訊裝置。
❾ 連接至接收遙控器訊號的外部 IR 纜線。
❿ 使用 RS232C 轉接器連接至 MDC。

العربية
❶ التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
* تعتمد منافذ USB بالمنتج تيارًا مستمرًا بحد أقصى 1.0 أمبير. وفي حالة تجاوز أقصى قيمة، قد لا تعمل منافذ USB.
❷ التوصيل بالمنفذ MDC والإنترنت باستخدام كبل LAN.(10/100 ميجابايت في الثانية)
❸ التوصيل ببرنامج MDC باستخدام محوّل RS232C.
❹ DVI IN: للتوصيل بجهاز مصدر باستخدام كابل DVI أو كابل HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: التوصيل بصندوق شبكة باستخدام كبل DP-DVI لاستخدام Magicinfo.
❺ للتوصيل بجهاز مصدر باستخدام كابل HDMI أو كابل HDMI-DVI.
❻ التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
* تعتمد منافذ USB بالمنتج تيارًا مستمرًا بحد أقصى 0.5 أمبير. وفي حالة تجاوز أقصى قيمة، قد لا تعمل منافذ USB.
❼ يستقبل الصوت من الجهاز المصدر بواسطة كبل صوت.
❽ يقوم بإخراج الصوت إلى جهاز صوت عبر كبل صوت.
❾ يتصل بكبل IR خارجي يستقبل إشارات من جهاز التحكم عن بُعد.
❿ التوصيل ببرنامج MDC باستخدام محوّل RS232C.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Comment contacter Samsung dans le monde

Web site: http://www.samsung.com


Country/Area	Customer Care Centre
ALGERIA	3004
AUSTRALIA	1300 362 603
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)
BANGLADESH	08000-300-300 (Toll free) 09612-300-300
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)
CAMEROON	67095 0077
COTE D' IVOIRE	8000 0077
EGYPT	08000-7267864 16580 WhatsApp 010 000 16580
GHANA	0800 100 077
HONG KONG	3698 4698 (All Product) 3698 4688 (B2B)
INDIA	1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free) 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
INDONESIA	021-5699-7777 0800-112-8888 (Toll Free)
IRAN	021-8255
IRAQ	80010080
ISRAEL	*6963
JORDAN	0800-22273 06 5777444

Country/Area	Customer Care Centre
KENYA	0800 545 545
KUWAIT	183-CALL (183-2255)
LAOS	+856-214-17333
LEBANON	1598
MACAU	0800 333
MALAYSIA	1800-88-9999 +603-7713 7420 (Overseas contact)
MAURITIUS	800 5050
MOROCCO	080 100 22 55
MOZAMBIQUE	84 726 7864
MYANMAR	+95-1-2399-888
NAMIBIA	08 197 267 864
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667 (Toll Free for Ncell users)
NEW ZEALAND	0800 726 786
NIGERIA	0800 726 7864
OMAN	800-SAM CS (800-72627)
PAKISTAN	0800-Samsung (7267864)
PALESTINE	1800-792447
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02-8-422-2111 [Standard Landline]


Country/Area	Customer Care Centre
QATAR	800-CALL (800-2255)
REUNION	0262 50 88 80
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 24/7 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112614718 From outside Saudi Arabia (May Call Charges will be applied)
SENEGAL	800 00 0077
SINGAPORE	1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)
SRI LANKA	011 SAMSUNG (011 7267864)
SUDAN	1969
TAIWAN	0800-32-9999 0809-00-5237 (B2B / Dealer)
TANZANIA	0800 780 089
THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)
TUNISIA	80 100 012
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
UGANDA	0800 300 300
VIETNAM	1800 588 889 (All Product)
ZAMBIA	3434

Connecting and Using a Source Device
Connexion et utilisation d'un périphérique source


Connecting to a PC
Connexion à un PC



Connecting to an Audio System
Branchement à un système audio



Connecting to a Video Device
Connexion à un appareil vidéo



Connecting the LAN Cable
Connexion du câble LAN



English

Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair

Français

Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)

Português

Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação. (10/100 Mbps)

Tiếng Việt

Sử dụng cáp Cat 7(loại *STP) để kết nối. (10/100 Mbps)


繁體中文

使用 Cat 7（*STP 類型）纜線進行連接。(10/100 Mbps)

العربية

استخدم كبل Cat 7 (من نوع *STP) للتوصيل.
(10/100 ميجابايت في الثانية)

Connecting to MDC
Connexion à MDC



English

For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme. The MDC programme is available on the website.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Français

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme. Le programme MDC est disponible sur le site Web.

Português

Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a Ajuda depois de instalar o programa. O programa MDC está disponível no site.

Tiếng Việt

Để biết chi tiết về cách sử dụng chương trình MDC, hãy tham khảo Trợ giúp sau khi cài đặt chương trình.
Chương trình MDC có sẵn trên trang web.

繁體中文

關於如何使用 MDC 程式的詳細資訊，請在安裝該程式後參見說明。
MDC 程式可在網站上取得。

العربية

للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام برنامج MDC، راجع "تعليمات" بعد تثبيت البرنامج.
يتوفر برنامج MDC على موقع الويب.

Troubleshooting Guide
Guide de depannage

English

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency.
	Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

Français

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Mode non optimal est affiché.	Ce message s'affiche lorsqu'un signal émis par la carte graphique est supérieur à la fréquence et la résolution maximales de l'appareil.
	Consultez le tableau des modes de signal standard et réglez la fréquence et la résolution maximales conformément aux spécifications de l'appareil.

Português

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo entre o produto e o PC está ligado corretamente.
A mensagem **Modo inadequado** é exibida.	Esta mensagem é apresentada quando um sinal da placa gráfica ultrapassa a resolução e a frequência máximas do produto.
	Consulte a Tabela do modo de sinal padrão e defina a resolução e a frequência máximas de acordo com as especificações do produto.

Tiếng Việt

Các vấn đề	Giải pháp
Màn hình liên tục bật và tắt.	Kiểm tra xem cáp giữa sản phẩm và PC có được kết nối chính xác không.
Not Optimum Mode được hiển thị.	Thông báo được hiển thị khi một tín hiệu từ card màn hình vượt quá độ phân giải và tần số tối đa.
	Tham khảo Bảng chế độ tín hiệu tiêu chuẩn và cài đặt độ phân giải và tần số tối đa theo thông số sản phẩm.

繁體中文


問題	解決方案
螢幕不斷開啟和關閉。	檢查產品與電腦之間的纜線是否正確連接。
顯示**非最佳化模式**。	圖形卡所發出的訊號超過產品的最大解析度和頻率時，就會顯示此訊息。
	請參閱「標準訊號模式表」，並根據產品規格設定最大解析度與頻率。

العربية

المشاكل	الحلول
يتم تشغيل الشاشة ثم إيقاف تشغيلها بشكل متكرر.	تحقق من توصيل الكابل بين المنتج والكمبيوتر الشخصي بشكل صحيح.
يتم عرض **ليس الوضع الأمثل**.	يتم عرض هذه الرسالة عند تجاوز الإشارة الواردة من بطاقة الرسومات لأقصى دقة وتردد للمنتج.
	ارجع إلى "جدول الأوضاع القياسية للإشارات" واضبط أقصى دقة وتردد وفقًا لمواصفات المنتج.

Wall Mount Kit Specifications
Spécifications du kit de montage mural

❶ Model Name	❷ VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	❸ C	❹ Standard Screw	❺ Quantity
QB43R QB43R-B	200 x 200	32-33 mm	M8	4
QB49R QB49R-B QB50R QB50R-B QB55R QB55R-B		30-31 mm		
QB65R QB65R-B	400 x 400	29-30 mm		
QB75R QB75R-B		30-31 mm		
QB85R QB85R-B	600 x 400	36-38 mm		



Français

❶ Nom du modèle / ❷ Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / ❸ C (mm) / ❹ Vis standard / ❺ Quantité / ❻ Support de fixation murale / ❼ Produit

Português

❶ Nome do modelo / ❷ Especificações VESA dos orifícios para parafusos (A * B) em milímetros / ❸ C (mm) / ❹ Parafuso padrão / ❺ Quantidade / ❻ Suporte para montagem na parede / ❼ Produto

Tiếng Việt

❶ Tên mẫden / ❷ Thông số lỗ vít VESA (A * B) tính bằng milimet / ❸ C (mm) / ❹ Vít chuẩn / ❺ Số lượng / ❻ Giá treo tường / ❼ Sản phẩm

繁體中文

❶ 型號名稱 / ❷ VESA 螺絲孔規格 (A * B)（公釐） / ❸ C （公釐） / ❹ 標準螺絲 / ❺ 數量 / ❻ 掛牆托架 / ❼ 產品

العربية

❶ اسم الموديل / ❷ مواصفات فتحة مسمار الحامل VESA (A * B) بالملي متر / ❸ C (مم) / ❹ المسمار القياسي / ❺ الكمية / ❻ دعامة التثبيت في الحائط / ❼ المنتج

DOLBY AUDIO™

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

English

Specifications

Model Name		QB43R / QB43R-B	QB49R / QB49R-B	QB50R / QB50R-B	QB55R / QB55R-B
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)	49 CLASS (48.5 inches / 123.2 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1073.78 mm (H) x 604.0 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Model Name		QB65R / QB65R-B	QB75R / QB75R-B	QB85R / QB85R-B	
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)	85 CLASS (84.5 inches / 214.7 cm)	
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)	1872.0 mm (H) x 1053.0 mm (V)	
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.			
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity: 10% – 80%, non-condensing			
	Storage	Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity: 5% – 95%, non-condensing			

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. (Supported model: QB85R, QB85R-B)
This device is a Class B digital apparatus. (Supported models: QB43R, QB43R-B, QB49R, QB49R-B, QB50R, QB50R-B, QB55R, QB55R-B, QB65R, QB65R-B, QB75R, QB75R-B)
* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

Français

Caractéristiques techniques

Nom du modèle		QB43R / QB43R-B	QB49R / QB49R-B	QB50R / QB50R-B	QB55R / QB55R-B
Panneau	Taille	Classe 43 (42,5 pouces / 107,9 cm)	Classe 49 (48,5 pouces / 123,2 cm)	Classe 50 (49,5 pouces / 125,7 cm)	Classe 55 (54,6 pouces / 138,7 cm)
	Surface d'affichage	941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)	1073,78 mm (H) x 604,0 mm (V)	1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)	1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Nom du modèle		QB65R / QB65R-B	QB75R / QB75R-B	QB85R / QB85R-B	
Panneau	Taille	Classe 65 (64,5 pouces / 163,9 cm)	Classe 75 (74,5 pouces / 189,3 cm)	Classe 85 (84,5 pouces / 214,7 cm)	
	Surface d'affichage	1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)	1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)	1872,0 mm (H) x 1053,0 mm (V)	
Alimentation		AC100-240V~ 50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.			
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidité: 10% à 80%, sans condensation			
	Stockage	Température: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidité: 5% à 95%, sans condensation			

* Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées. (Modèle pris en charge: QB85R, QB85R-B)
Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B. (Modèles pris en charge: QB43R, QB43R-B, QB49R, QB49R-B, QB50R, QB50R-B, QB55R, QB55R-B, QB65R, QB65R-B, QB75R, QB75R-B)
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung Electronics.

Português

Características técnicas

Nome do modelo		QB43R / QB43R-B	QB49R / QB49R-B	QB50R / QB50R-B	QB55R / QB55R-B
Painel	Tamanho	Classe 43 (42,5 polegadas / 107,9 cm)	Classe 49 (48,5 polegadas / 123,2 cm)	Classe 50 (49,5 polegadas / 125,7 cm)	Classe 55 (54,6 polegadas / 138,7 cm)
	Área de visualização	941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)	1073,78 mm (H) x 604,0 mm (V)	1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)	1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Nome do modelo		QB65R / QB65R-B	QB75R / QB75R-B	QB85R / QB85R-B	
Painel	Tamanho	Classe 65 (64,5 polegadas / 163,9 cm)	Classe 75 (74,5 polegadas / 189,3 cm)	Classe 85 (84,5 polegadas / 214,7 cm)	
	Área de visualização	1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)	1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)	1872,0 mm (H) x 1053,0 mm (V)	
Fonte de alimentação		AC100-240V~ 50/60Hz Consulte a etiqueta na parte posterior do produto pois a tensão padrão pode variar em países diferentes.			
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Humidade: 10% - 80%, sem condensação			
	Armazenamento	Temperatura: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Humidade: 5% - 95%, sem condensação			

* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas. (Modelo suportado: QB85R, QB85R-B)
Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B. (Modelos suportados: QB43R, QB43R-B, QB49R, QB49R-B, QB50R, QB50R-B, QB55R, QB55R-B, QB65R, QB65R-B, QB75R, QB75R-B)
* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.

Tiếng Việt

Các thông số kỹ thuật

Tên môden		QB43R / QB43R-B	QB49R / QB49R-B	QB50R / QB50R-B	QB55R / QB55R-B
Màn hình	Kích thước	Loại 43 (42,5 inch / 107,9 cm)	Loại 49 (48,5 inch / 123,2 cm)	Classe 50 (49,5 inch / 125,7 cm)	Loại 55 (54,6 inch / 138,7 cm)
	Vùng hiển thị	941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)	1073,78 mm (H) x 604,0 mm (V)	1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)	1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Tên môden		QB65R / QB65R-B	QB75R / QB75R-B	QB85R / QB85R-B	
Màn hình	Kích thước	Loại 65 (64,5 inch / 163,9 cm)	Loại 75 (74,5 inch / 189,3 cm)	Loại 85 (84,5 inch / 214,7 cm)	
	Vùng hiển thị	1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)	1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)	1872,0 mm (H) x 1053,0 mm (V)	
Nguồn điện		AC100-240V~ 50/60Hz Hãy tham khảo nhãn ở phía sau sản phẩm vì điện áp tiêu chuẩn có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.			
Các yếu tố môi trường	Vận hành	Nhiệt độ: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Độ ẩm: 10% – 80%, không ngưng tụ			
	Lưu trữ	Nhiệt độ: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Độ ẩm: 5% – 95%, không ngưng tụ			

* Đây là sản phẩm loại A. Ở môi trường trong nhà, sản phẩm này có thể gây nhiễu sóng radio, đòi hỏi người dùng phải thực hiện những biện pháp thích hợp. (Kiểu máy được hỗ trợ: QB85R, QB85R-B)
Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B. (Modèles pris en charge: QB43R, QB43R-B, QB49R, QB49R-B, QB50R, QB50R-B, QB55R, QB55R-B, QB65R, QB65R-B, QB75R, QB75R-B)
Đây là thiết bị kỹ thuật số Nhóm B. (Kiểu máy được hỗ trợ: QB43R, QB43R-B, QB49R, QB49R-B, QB50R, QB50R-B, QB55R, QB55R-B, QB65R, QB65R-B, QB75R, QB75R-B)
* Để xem thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị, hãy truy cập trang web của Samsung Electronics.

繁體中文

規格

型號名稱		QB43R / QB43R-B	QB49R / QB49R-B	QB50R / QB50R-B	QB55R / QB55R-B
面板	大小 (需沿屏幕表面測量对角)	42.5 英吋 (107.9 公分)	48.5 英吋 (123.2 公分)	49.5 英吋 (125.7 公分)	54.6 英吋 (138.7 公分)
	可視面積 (需沿屏幕表面測量)	941.184 公釐（水平）x 529.416 公釐（垂直）	1073.78 公釐（水平）x 604.0 公釐（垂直）	1095.84 公釐（水平）x 616.41 公釐（垂直）	1209.6 公釐（水平）x 680.4 公釐（垂直）
型號名稱		QB65R / QB65R-B	QB75R / QB75R-B	QB85R / QB85R-B	
面板	大小 (需沿屏幕表面測量对角)	64.5 英吋 (163.9 公分)	74.5 英吋 (189.3 公分)	84.5 英吋 (214.7 公分)	
	可視面積 (需沿屏幕表面測量)	1428.48 公釐（水平）x 803.52 公釐（垂直）	1650.24 公釐（水平）x 928.26 公釐（垂直）	1872.0 公釐（水平）x 1053.0 公釐（垂直）	
電源		AC100-240V~ 50/60Hz 請參閱產品後方的標籤，不同國家地區的標準電壓不盡相同。			
環境因素	工作	溫度：0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) 濕度：10% - 80%，無冷凝			
	存放	溫度：-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) 濕度：5% - 95%，無冷凝			

* 警告使用者： 此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。（支援的機型: QB85R, QB85R-B）
此裝置為 B 類數位設備。(支援的機型：QB43R, QB43R-B, QB49R, QB49R-B, QB50R, QB50R-B, QB55R, QB55R-B, QB65R, QB65R-B, QB75R, QB75R-B)
* 如需詳細的裝置規格，請造訪三星電子網站。
* QB43R / QB43R-B：耗電量（額定）：100 W
QB49R / QB49R-B：耗電量（額定）：125 W
QB50R / QB50R-B：耗電量（額定）：130 W
QB55R / QB55R-B：耗電量（額定）：130 W
QB65R / QB65R-B：耗電量（額定）：165 W
QB75R / QB75R-B：耗電量（額定）：210 W
QB85R / QB85R-B：耗電量（額定）：180 W

RoHS

設備名稱：彩色顯示器
Equipment name

型號（型式）：QB43R / QB43R-B / QB49R / QB49R-B / QB55R / QB55R-B / QB65R / QB65R-B / QB75R / QB75R-B
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	–	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
金屬零件	–	○	○	○	○	○
液晶面板	–	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
配件（例：線材，遙控器）	–	○	○	○	○	○

備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考2. "－" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 2: The "－" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

設備名稱：彩色顯示器
Equipment name

型號（型式）：QB50R / QB50R-B / QB85R / QB85R-B
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	–	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
金屬零件	–	○	○	○	○	○
液晶面板	–	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
配件（例：線材，遙控器）	–	○	○	○	○	○

備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考2. "－" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 2: The "－" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

العربية

المواصفات

اسم الموديل		QB43R / QB43R-B	QB49R / QB49R-B	QB50R / QB50R	QB55R-B / QB55R
لوحة	الحجم	الفئة 43 (42.5 بوصة / 107.9 سم)	الفئة 49 (48.5 بوصة / 123.2 سم)	الفئة 50 (49.5 بوصة / 125.7 سم)	الفئة 55 (54.6 بوصة / 138.7 سم)
	منطقة العرض	941.184 مم (أفقي) x 529.416 مم (رأسي)	1073.78 مم (أفقي) x 604.0 مم (رأسي)	1095.84 مم (أفقي) x 616.41 مم (رأسي)	1209.6 مم (أفقي) x 680.4 مم (رأسي)
اسم الموديل		QB65R / QB65R-B	QB75R / QB75R	QB85R / QB85R-B	
لوحة	الحجم	الفئة 65 (64.5 بوصة / 163.9 سم)	الفئة 75 (74.5 بوصة / 189.3 سم)	الفئة 85 (84.5 بوصة / 214.7 سم)	
	منطقة العرض	1428.48 مم (أفقي) x 803.52 مم (رأسي)	1650.24 مم (أفقي) x 928.26 مم (رأسي)	1872.0 مم (أفقي) x 1053.0 مم (رأسي)	
مصدر إمداد الطاقة		AC100-240V~ 50/60Hz اطلع على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من المنتج، حيث قد تختلف الفولتية القياسية باختلاف الدول.			
الاعتبارات البيئية	أثناء التشغيل	درجة الحرارة: 0 إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 10 % - 80 %، دون تكاثف			
	التخزين	درجة الحرارة: -20 إلى 45 درجة مئوية (-4 إلى 113 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 5 % - 95 %، دون تكاثف			

* يندرج هذا المنتج تحت الفئة أ. عند وجود هذا المنتج في بيئة منزلية، قد يتسبب في حدوث تداخل لاسلكي، وفي هذه الحالة، قد يحتاج المستخدم لاتخاذ إجراءات كافية. (الطراز المدعوم: QB85R، QB85R-B)
هذا الجهاز هو جهازٌ رقميٌ من الدرجة ب. (الطرُز المدعومة: QB43R، QB43R-B، QB49R، QB49R-B، QB50R، QB50R-B، QB55R، QB55R-B، QB65R، QB65R-B، QB75R، QB75R-B)
* للاطلاع على مواصفات الجهاز بالتفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة Samsung Electronics.